

## MAUL

### lampadaire à DEL

#### MAULjaval

3 x DEL, ampoule (platines à DEL) remplaçables uniquement par du personnel spécialisé, couleur lumineuse blanc neutre, température de peinture 4000 kelvins, classe d'efficacité énergétique D, consommation d'énergie pondérée 64 kWh / 1.000 h, Avec variateur en continu, 50 % éclairage direct, 50 % éclairage indirect ; éclairage direct et indirect à commande séparée, hauteur 1960 mm, tête de lampe longueur x largeur 610 x 280 mm, pied d'appui longueur x largeur 450 x 300 mm, avec découpe pour pied de table, en



**Numéro d'article: 254832**

#### lampadaire à DEL





- 3 x DEL, ampoule (platines à DEL) remplaçables uniquement par du personnel spécialisé
- couleur lumineuse blanc neutre, température de peinture 4000 kelvins
- classe d'efficacité énergétique D, consommation d'énergie pondérée 64 kWh / 1.000 h
- Avec variateur en continu
- 50 % éclairage direct, 50 % éclairage indirect ; éclairage direct et indirect à commande séparée
- tête de lampe avec approx. 50 % de diffusion vers le haut et vers le bas et diffuseur

- hauteur 1960 mm, tête de lampe longueur x largeur 610 x 280 mm, pied d'appui longueur x largeur 450 x 300 mm, avec découpe pour pied de table
- en aluminium en noir
- câble longueur 2,5 m
- certification GS et TÜV
- 2 années de garantie

## Détails techniques

fournitures de bureau	lampes de bureau	longueur tête de lampe	610 mm
type de lampe	lampadaire à DEL	largeur tête de lampe	280 mm
type d'ampoule	DEL	fonction lampe	Avec variateur en continu
couleur lumineuse	blanc neutre	avec variateur	oui
température de peinture	4000 kelvins	loupe	non
luminance	1800	rotatif	non
conseil d'utilisation puissance	écart de mesure de 85 cm	hauteur	1960 mm
éclairage direct	50 %	matériau	aluminium
éclairage indirect	50 %	exécution pied	avec découpe pour pied de table
éclairage fonction	éclairage direct et indirect à commande séparée	longueur pied de lampe	450 mm
flux lumineux	9059	largeur pied de lampe	300 mm
nombre d'ampoules	3 pièce	longueur de câble	2,5 m
Classe d'efficacité énergétique	D	couleur	noir
consommation d'énergie pondérée	64 kWh / 1.000 h	certification	GS // TÜV
DEL	oui	garantie	2 années
ampoule remplaçable	remplacement par du personnel spécialisé	Type d'appareil DEEE	lampes CAT 3
autonomie	20000 h	Poids	14,764 kg
équipement tête de lampe	approx. 50 % de diffusion vers le haut et vers le bas		

## Cela s'adapte aussi ...

217255		cisaille de sécurité, longueur de lame 56 mm
223624		module à tiroirs, 5 tiroir(s), convient pour DIN A4/DIN C4/film, hauteur x largeur x profondeur 292 x 280 x 356 mm, en ABS en blanc
225654		porte-stylos, 4 compartiments, hauteur x diamètre 105 x 110 mm, en plastique (recyclé) mat en gris clair
239219		horloge murale, radiohorloge, disque gradué en coloris blanc avec chiffres arabes et traits avec 57 mm chiffres grand format, affichage analogique, Synchronisation automatique, changement d'heure automatique, diamètre 470 mm, boîtier en plastique en noir, alimentation électrique par pile 1x1,5 V (AA)

