

# Fiche technique



## panneau indicateur

SafetyMarking®

Symbol/texte : Les ouvertures d'arrivée et de sortie d'air présentent une section pleine, en aluminium gaufré avec thermolaquage antirayures, À visser, hauteur x largeur 150 x 250 mm



Zu- und Abluftöffnungen  
sind in vollem Querschnitt  
stets offen zu halten!



Numéro d'article: 244643

## panneau indicateur

- Symbole/texte : Les ouvertures d'arrivée et de sortie d'air présentent une section pleine
- en aluminium gaufré avec thermolaquage antirayures
- Pour une utilisation en intérieur et extérieur
- résistant contre les intempéries
- résistant à la température de -40 °C à +160 °C
- À visser
- hauteur x largeur 150 x 250 mm
- 0,4 mm d'épaisseur

## Détails techniques

sécurisation de la circulation	Accessoires	surface	gaufré, thermolaqué
identification de sécurité	systèmes d'identification de service	résistance à la température	-40 °C à +160 °C
type de panneau de signalisation	panneau indicateur	résistance	contre les intempéries
symbole / texte	Les ouvertures d'arrivée et de sortie d'air présentent une section pleine	type de fixation	À visser
lieu d'utilisation	intérieur et extérieur	hauteur	150 mm

épaisseur	0,4 mm	largeur	250 mm
matériau	aluminium	Poids	0,04 kg