

## ZARGES

### Alu-Transportbox

#### Mini-Box XS

Höhe x Länge x Breite 200 x 500 x 340 mm, Inhalt 24 l, Wände geschlossen, Boden geschlossen

Artikelnummer: 531090



### ZARGES Alu-Kombibox Mini-Box XS

#### Alu-Transportbox

- Höhe x Länge x Breite 200 x 500 x 340 mm
- Höhe x Länge x Breite innen 180 x 450 x 290 mm
- Inhalt 24 l
- Wände geschlossen
- Boden geschlossen
- Scharnierdeckel mit Dichtung
- verschließbar mit Klappverschluss mit Zylinderschloss
- Tragegriff
- 10 Jahre Garantie



## Technische Details

Behältertyp	Transportbehälter	stapelbar	ja
Euronorm	ja	Wandkonstruktion	geschlossen
Inhalt	24 l	Bodenkonstruktion	geschlossen
Material	Aluminium	Lebensmittelgeeignet	nein
Höhe	200 mm	Gefahrstoffeignung	nein
Innenhöhe	180 mm	Tragevorrichtung	Tragegriff
Länge	500 mm	nestbar	nein
Innenlänge	450 mm	unterfahrbar	nein
Breite	340 mm	Schließsystem	Klappverschluss mit Zylinderschloss
Innenbreite	290 mm	Set	nein
Deckel	ja	Garantie	10 Jahre
Deckeltyp	Scharnierdeckel	Gewicht	3,4 kg
Deckel Ausstattung	Dichtung		

## Dazu passt auch ...

105205		Arbeitsdrehstuhl, Mit Standardsitz aus Buche in natur, Sitz Höhe x Breite x Tiefe 420 - 550 x 440 x 380 mm, Fußkreuz aus Kunststoff in schwarz, mit Teppichbodenrolle, lastabhängig gebremst
146607		Bürowagen, Traglast 200 kg, mit 2 Etage(n), Ladefläche Länge x Breite 850 x 500 mm, Gestell mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL5007 Brillantblau, Räder mit TPE-Bereifung
524171		Werkbank, Höhe x Breite x Tiefe 900 x 1500 x 700 mm, Tischplatte aus Multiplex, geölt, Gestellausführung 4 Füße, Ausstattung: 4 Schubladen, 1 Ablageboden, Verschließbar mit Zentralverschluss, Gestell mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL7035 Lichtgrau, Front mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL7035 Lichtgrau
529885		Lagerregal - Komplettregal (Grund- und Anbaufeld), Höhe x Breite x Tiefe 2000 x 2062 x 436 mm, Fachlast 80 kg, 2 Regalfelder mit je 5 Ebene(n) mit Stahlboden, Aufstellwinkel gerade, Nutzung einseitig, Ständer mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung, Ebenen mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung