

## JALAS® 2562 COOL

EN ISO 20347:2012, OB, SRC, FO, A, E

### WŁAŚCIWOŚCI

Wyjątkowo dobra przyczepność, wyjątkowe dopasowanie, bardzo wygodne, wysoka oddychalność, wyjątkowa absorpcja wstrząsów, lekkie

### SPECYFIKACJA

RODZAJ OBUWIA Obuwie zawodowe, sandały

DOPASOWANIE Normalne

ZAKRES ROZMIARÓW (UE) 35-48

MATERIAŁ WIERZCHNI Skóra nubukowa

MATERIAŁ PODSZEWKI Neopren, poliamid

SOLEMATERIAL Podeszwa zewnętrzna z poliuretanu

ZAPIĘCIE Rzep

KOLOR Czarny



ROZMIAR	NR PRODUKTU	NR EAN	ROZMIAR	NR PRODUKTU	NR EAN
35	2562-35	6408487503689	47	2562-47	6408487503801
36	2562-36	6408487503696	48	2562-48	6408487504488
37	2562-37	6408487503702			
38	2562-38	6408487503719			
39	2562-39	6408487503726			
40	2562-40	6408487503733			
41	2562-41	6408487503740			
42	2562-42	6408487503757			
43	2562-43	6408487503764			
44	2562-44	6408487503771			
45	2562-45	6408487503788			
46	2562-46	6408487503795			

Właściwości produktów pozostają niezmiennione jedynie przy użyciu wkładek rekomendowanych przez producenta. Wszystkie wartości dotyczące wyszczególnionych produktów podane są bez tolerancji i mogą różnić się od rzeczywistych wartości dla poszczególnych produktów. Zastrzegamy sobie prawo do zmian lub aktualizacji niniejszego dokumentu bez uprzedniego powiadomienia.

## JALAS® 2562 COOL

### CECHY

Perforowane, lekkie, podeszwa zewnętrzna odporna na olej, właściwości antystatyczne, ESD, zgodność z IEC 61340-5-1 (ESD)

### ZAPOBIEGA RYZYKU

Antystatyczne, poślizgnięcie

### PODSTAWOWE ŚRODOWISKA UŻYTKOWANIA

Wewnątrz, środowiska biurowe, środowiska suche, środowiska czyste

### PODSTAWOWE OBSZARY UŻYTKOWANIA

Opieka, sprzątanie, instalacje elektryczne, prace elektroniczne, opieka zdrowotna, hotelarstwo i restauracje, prace laboratoryjne, prace biurowe, prace serwisowe, handel

### PODSTAWOWE BRANŻE PRZEMYSŁOWE

HoReCa, service, retail

2(3)



Podeszwa zewnętrzna odporna na olej



System absorpcji wstrząsów Ergothan



Właściwości antystatyczne



ESD

Właściwości produktów pozostają niezmienione jedynie przy użyciu wkładek rekomendowanych przez producenta. Wszystkie wartości dotyczące wyszczególnionych produktów podane są bez tolerancji i mogą różnić się od rzeczywistych wartości dla poszczególnych produktów. Zastrzegamy sobie prawo do zmian lub aktualizacji niniejszego dokumentu bez uprzedniego powiadomienia.

2021-10-05

**ejendals**  
PROTECTING HANDS AND FEET

**EJENDALS AB**

Box 7, SE-793 21 Leksand, Sweden

Phone +46 (0) 247 360 00

Fax +46 (0) 247 360 10

info@ejendals.com

order@ejendals.com

www.ejendals.com

## JALAS® 2562 COOL

**ZGODNOŚĆ Z NORMAMI**  
EN ISO 20347:2012

### OPIS ZGODNOŚCI

OB: obuwie bez podnoska zabezpieczające palce przed zagrożeniami mechanicznymi, zapewniające ochronę w ramach jednej lub kilku kategorii P, C, A, E, CI, I, AN, WR lub HI

FO: podeszwa zewnętrzna odporna na olej

A: opór elektryczny (między 0,1-1000 megaomów)

E: pochłanianie energii w części piętowej (testowane przy 20 dżulach)

SRC: SRA + SRB

ESD: wyładowanie elektrostatyczne

IEC 61340-5-1: odporność na wyładowanie elektrostatyczne (ESD) poniżej 35 megaomów



CE



Podeszwa zewnętrzna odporna na olej



System absorpcji wstrząsów Ergothan



Właściwości antystatyczne



ESD

Właściwości produktów pozostają niezmiennione jedynie przy użyciu wkładek rekomendowanych przez producenta. Wszystkie wartości dotyczące wyszczególnionych produktów podane są bez tolerancji i mogą różnić się od rzeczywistych wartości dla poszczególnych produktów. Zastrzegamy sobie prawo do zmian lub aktualizacji niniejszego dokumentu bez uprzedniego powiadomienia.

2021-10-05

**ejendals**  
PROTECTING HANDS AND FEET

**EJENDALS AB**

Box 7, SE-793 21 Leksand, Sweden

Phone +46 (0) 247 360 00

Fax +46 (0) 247 360 10

info@ejendals.com

order@ejendals.com

www.ejendals.com