

Beleuchtungssatz für Standvitrine

5 Strahler in Niedervoltausführung, LED, 20 W, Leuchtfarbe kaltweiß (tageslichtweiß), Farbtemperatur 6000 Kelvin, Energieeffizienzklasse A+, gewichteter Energieverbrauch 4 kwh / 1.000 h, Höhe x Breite x Tiefe 50 x 1500 x 85 mm

Artikelnummer: 527137



Beleuchtungssatz

für Standvitrine

Beleuchtungssatz für Standvitrine






- 5 Strahler in Niedervoltausführung
- LED, 20 W
- Leuchtfarbe kaltweiß (tageslichtweiß), Farbtemperatur 6000 Kelvin
- Energieeffizienzklasse A+, gewichteter Energieverbrauch 4 kwh / 1.000 h
- Befestigung mit Haftklebestreifen
- Höhe x Breite x Tiefe 50 x 1500 x 85 mm
- Kabel 2 m lang

Technische Details

Informationsausstattung	Zubehör	Gewichteter Energieverbrauch	4 kwh / 1.000 h
Zubehör für	Standvitrine	Energieeffizienzklasse	A+
Set bestehend aus	5 Strahler in Niedervoltausführung	Befestigungsart	Haftklebestreifen
Strahler Anzahl	5 Stück	Höhe	50 mm
Leuchtmitteltyp	LED	Breite	1500 mm
dimmbar	nein	Tiefe	85 mm

Lichtstrom	210 Lumen	Kabellänge	2 m
Leuchtstärke	20 W	Brenndauer	25000 h
Leuchtstärke pro Leuchtmittel	4 W	WEEE-Registrierungsnummer	DE30614685
Leuchtfarbe	kaltweiß (tageslichtweiß)	WEEE-Geräteart	Großgerät KAT 4
Farbtemperatur	6000 Kelvin	Gewicht	1,25 kg

Dazu passt auch ...

141643		Schirmständer, Höhe x Durchmesser 385 x 210 mm, aus Edelstahl matt, Wandkonstruktion mit Lochmuster
148338		Sessel, Bezug aus Kunstleder in schwarz, Höhe 770 mm
504419		Infoständer, Höhe 1110 - 1180 mm, 1 Rahmen, Gestell aus Aluminium
527160		Garderobenständer, Höhe x Durchmesser 1700 x 500 mm, 4 Hut- und 4 Mantelhaken, Schirmhalter mit Tropfmulde, Aus Stahl, In verchromt/schwarz
527325		Prospektständer, Höhe x Breite x Tiefe 1276 x 250 x 330 mm, passend für DIN A4 hoch, Infotasche mit Einschub für individuelle Beschriftung, 1 Ablage(n) aus Polycarbonat in transparent, Gestell aus Aluminium eloxiert