

Llave dinamométrica TORCOFIX TF SE con cuadrado encajable

Con certificado de calibración de conformidad con DIN EN ISO 6789

GEDORE
WERKZEUGE FÜRS LEBEN

Modelo:

- Conforme a la norma DIN EN ISO 6789-2:2017, clasificación de tipo II Clase A, calibrado con una desviación máxima permisible de +/-3 % y, por consiguiente, con un mayor grado de medición que el +/-4 % dispuesto por la norma
- Llave dinamométrica ajustable y robusta con activación, con soporte rectangular para industria y actividades minoristas
- Incluye certificado de ensayos trazable (DIN EN ISO 6789-2:2017)
- Para un apriete controlado tanto en uso con la mano derecha como con la izquierda (herramienta accesoria de recolocación para cambio de sentido)
- Soporte rectangular de 9 x 12 o 14 x 18 mm con mecanismo de ayuda para extracción
- Diseño de tubo de acero lacado, robusto y en tono mate con componentes de plástico de excelente calidad
- Nuevo mango ergonómico, con una forma que se adapta a la posición de agarre natural de la mano
- Ayuda de centrado manual claramente reconocible y perceptible y ayuda para la calibración en la parte central del mango
- Doble escala Nm/libras-pie con nonio (Nm); la mirilla alargada protege de la abrasión y la contaminación.
- Alineación vertical de la escala, ajuste de llave auxiliar, lo que hace el producto apto tanto para diestros como para zurdos



Ventaja:

- Marca de la escala colocada directamente por encima de esta, que evita errores de lectura (errores de paralaje)
- El mecanismo de rebote, muy preciso, genera una señal de activación claramente perceptible y acústica en el momento de alcanzar el valor de par definido

N.º ref.	52247211
Marca	GEDORE
Número de pieza del fabricante	3288218
Par mínimo	10 Nm
Par máximo	50 Nm
Par mínimo/máximo	10-50 Nm
Par de apriete de valor de escala	2,5 Nm
Vástago cuadrado insertable	9 x 12 mm
Longitud	292 mm
Límite de error (%)	3 %
Con escala	Sí
Certificado de calibración	Sí
ISO	6789
Código del sistema armonizado	82041100
Peso bruto	0,350 kg