
## **SIEMENS**

## **Datenblatt**

6AV6671-8XA00-0AX0

Stecker, weiblich, 2-pol., Typ 1 Rastermaß 5,08 mm Weitere Informationen, Menge und Inhalt: siehe technische Daten Menge: siehe technische Daten



| Stecker, weiblich, 2-polig, Typ 1 |
|-----------------------------------|
|                                   |
|                                   |
| Ja; Z-Form                        |
|                                   |
| Ja; am SIMATIC HMI Gerät steckbar |
|                                   |
| 24 V                              |
|                                   |
|                                   |
| 2; männlich                       |
|                                   |
| 2; weiblich, Schraubtechnik       |
|                                   |
| Ja                                |
| Ja                                |
|                                   |

| • ATEX Zone 2                              | Ja; Geräteabhängig, siehe Betriebsanleitung       |
|--|---|
| • ATEX Zone 22                             | Ja; Geräteabhängig, siehe Betriebsanleitung       |
| • IECEx Zone 2                             | Ja; Geräteabhängig, siehe Betriebsanleitung       |
| • IECEx Zone 22                            | Ja; Geräteabhängig, siehe Betriebsanleitung       |
| • cULus Class I Zone 1                     | Ja; Geräteabhängig, siehe Betriebsanleitung       |
| • cULus Class I Zone 2, Division 2         | Ja; Geräteabhängig, siehe Betriebsanleitung       |
| • FM Class I Division 2                    | Ja; Geräteabhängig, siehe Betriebsanleitung       |
| Umgebungsbedingungen                       |   |
| Umgebungstemperatur im Betrieb             |   |
|  | 0°C   |
| • max.                                     | 55 °C   |
| Umgebungstemperatur bei Lagerung/Transport |   |
|  | -20 °C  |
| • max. 7                                   | 70 °C   |
| Relative Luftfeuchte                       |   |
| Betrieb, max.                              | 95 %  |
| Mechanik/Material                          |   |
| Material                                   |   |
|  | Ja; grün  |
| Material des Gehäuses (frontseitig)        |   |
|  | Ja; Rastermaß 5,08 mm                             |
| Schraubentyp                               |   |
| • Flach                                    | Ja; Schraubklemmen                                |
| Maße                                       |   |
|  | 10 mm   |
|  | 15 mm   |
| Dicke 2                                    | 27 mm   |
| Lieferumfang                               |   |
| Liefermenge in Stück                       | 10  |
| Sonstiges                                  |   |
|  | Nein  |
|  | SIEMENS AG  |
|  | Gleiwitzerstraße 555, 90475 Nürnberg, Deutschland |
|  | für Comfort Panel, IPC, Flat Panel, Thin Client   |
| Nutzbar in folgenden Produkten             |   |
|  | 6AV2128-3*  |
| • Produkt 3                                | 6AV2124-*   |
| • Produkt 4                                | 6AV2123-2*  |
| • Produkt 5                                | 6AV6545-4*  |

Produkt 6
Produkt 7
Produkt 8
Produkt 9
Produkt 10
Produkt 11
Produkt 12
6AV7862-2BF\*
6AV7862-2BF\*

letzte Änderung: 24.11.2020