

## miro-haft/krepp

kohäsive, elastische Fixierbinde, gekreppt



miro-haft/krepp ist eine kohäsive, elastische Fixierbinde mit gekreppter Struktur und universellem Einsatzbereich. Sie lässt sich faltenfrei anlegen (gut modellierbar) ohne abzuschneiden und ist dabei wirtschaftlich, da nur wenig Bindetouren benötigt werden. Die Binde haftet auf sich selbst aber nicht auf der Haut bzw. Haaren. Verbandklammern werden nicht benötigt. Farbe: weiß

Auch in *rot, gelb, grün, blau, violett* und schwarz erhältlich (nur in 20m!).

### Anwendungsgebiete:

- zum schnellen Fixieren von Kompressen, Wundauflagen, Salbenverbänden und für Cast-Schienen
- zum Fixieren, Stützen und Entlasten z.B. bei Verstauchungen, Verrenkungen oder nach Gipsabnahme
- erschwert als Unterzug das Verrutschen von Kompressionsverbänden

### Bestellinformationen:

Breite	Art-N°	PZN	Länge	VE
4cm	63504	06855033	ca. 20m	1 St.
6cm	63506	06855056	ca. 20m	1 St.
8cm	63508	06855062	ca. 20m	1 St.
10cm	63510	06855079	ca. 20m	1 St.
12cm	63512	06855085	ca. 20m	1 St.

in 4 Meter Länge:

Breite	Art-N°	PZN	Länge	VE
4cm	63604	06855091	ca. 4m	1 St.
6cm	63606	06855116	ca. 4m	1 St.
8cm	63608	06855122	ca. 4m	1 St.
10cm	63610	06855139	ca. 4m	1 St.

(Länge gedehnt)

### Materialzusammensetzung:

36% Baumwolle

36% Viskose

28% Polyamid

Beschichtung: mikropunktueller Latexbeschichtung

### Spezielle Lagervorschriften:

First in - First out. Trocken lagern. Nicht längere Zeit in unmittelbarer Wärme (über 25°C) und/oder Kälte (unter 10°C) lagern. Keine direkte Sonneneinstrahlung.

Lagerung direkt neben Heizkörpern und/oder direkt neben Lagertoren und -türen vermeiden.

Haltbarkeitsüberwachung.

**Dehnung ca. (in %):**

100%

**Sterilisation:**

unsteril

**waschbar bis:**

entfällt

**CE-Kennzeichnung:**

CE

**Zolltarifnummer:**

3005.9050

**Haltbarkeit:**

3 Jahre

**Klassifizierung:**

I unsteril

**Anhang:**

I und VII,  
nach RL 93/42 EWG

**Regel:**

1

**Produkt zum einmaligen Gebrauch**

ja

miro Verbandstoffe GmbH

In den Wiesen 3

D-51674 Wiehl

Germany

Fon: +49 (0)22 62 – 7248-0

Fax: +49 (0)22 62 – 7248-48

info@miro-verbandstoffe.de

www.miro-verbandstoffe.de

Technische Daten sowie Toleranzangaben können bei Bedarf gesondert angefordert werden.