

# **BEDIENUNGSANLEITUNG ADAPTER FÜR GEFÄSSFÜLLER**

Der Adapter für Gefäßfüller ist ein mechanisches Hilfsinstrument zur Überprüfung und Ergänzung des Druckpolsters in Ausdehnungsgefäßen mittels eines Gefäßfüllers.

## **Der Adapter besteht aus folgenden Einzelbauteilen:**

- Druckmanometer 0-6 bar,
- KFZ-Steckventil mit Feststellvorrichtung,
- Messing Kugelhahn bds. 1/4" innen,
- 50 cm PVC Schlauch,
- Spezial-Aufschraubstück mit passendem Innengewinde für alle gängigen Marken-Gefäßfüllern.

## **Anleitung:**

Anschlussadapter auf das Schraubgewinde am Ventil der Dose aufschrauben bis ein leichtes Zischen zu hören ist. Dann ca. eine halbe Umdrehung zurückdrehen, so dass kein Füllgut entweicht. KFZ-Steckventil am Ausdehnungsgefäß (bei gedrückter Feststellvorrichtung) anklemmen und mittels Feststellvorrichtung gegen Ausklinken fixieren.

**Hinweis:** Das KFZ-Steckventil muss fest am Ventil des Ausdehnungsgefäßes angedrückt werden, damit beim späteren Füllvorgang eine Undichtigkeit vermieden wird. Durch die Feststellvorrichtung wird die Position des Steckventils fixiert. Durch Drücken der Feststellvorrichtung wird das Steckventil wieder gelöst. Das Manometer am Anschlussadapter zeigt nun den exakten Druck an. Sollte der Druck zu gering sein, durch Rechtsdrehung der Dose bzw. durch Betätigen des Kugelhahns Füllgut in den Behälter geben. Bei größeren Mengen zwischenzeitlich Füllvorgang unterbrechen und Druck kontrollieren.

Nach Beendigung der Nachfüllung zuerst Ventil am Schraubgewinde durch Zurückdrehen schließen. Dann KFZ-Steckventil vom Gefäß vorsichtig abklemmen. (Feststellvorrichtung drücken um das Steckventil zu lösen). Danach Anschlussadapter von der Dose abschrauben.