

## panneau de signalisation SafetyMarking®

stationnement strictement  
interdit/flèche à droite et à gauche,  
en aluminium, 0,6 mm d'épaisseur,  
diamètre 315 mm

SafetyMarking®



Numéro d'article: 225676

## Panneau de signalisation SafetyMarking®

### Défense absolue de s'arrêter avec flèches à droite et à gauche




panneau de signalisation

- stationnement strictement interdit/flèche à droite et à gauche
- en aluminium, 0,6 mm d'épaisseur
- pour une utilisation en intérieur et extérieur
- résistance à la température de -40 °C à +160 °C
- diamètre 315 mm





## Détails techniques

sécurisation de la circulation	identification de sécurité	matériau	aluminium
identification de sécurité	panneau de signalisation	épaisseur	0,6 mm
représentation	symbole	résistance à la température	-40 °C à +160 °C
symbole / texte	stationnement strictement interdit/flèche à droite et à gauche	diamètre	315 mm
lieu d'utilisation	intérieur et extérieur	Poids	0,095 kg

## Accessoires

222638		manchon tubulaire pour panneau d'avertissement, longueur 2500 mm, en tube d'acier carré (40 x 40 mm), avec revêtement en zinc anti-corrosion
222639		manchon tubulaire pour panneau d'avertissement, longueur 3000 mm, en tube d'acier carré (40 x 40 mm), avec revêtement en zinc anti-corrosion
222640		manchon tubulaire pour panneau d'avertissement, longueur 3500 mm, en tube d'acier carré (40 x 40 mm), avec revêtement en zinc anti-corrosion

## Cela s'adapte aussi ...

221169		bouchons d'oreille dans le récipient de recharge, insonorisation 29 dB, en mousse de polymère en jaune
221212		casque de protection, pour 510 - 610 mm tour de tête, coque de casque en polyéthylène en blanc
221266		gant de travail, en jersey de coton/cuir de chèvre en bleu, dos de main en coton jersey, respirant et lisse, taille 9
221309		gilet de sécurité, conformément à EN ISO 20471, polyester en jaune fluo, taille unique