



5



TG5130 KINETIC 5

Ein eng anliegender Aramid-Handschuh der Schnittschutzklasse 5 mit einzigartiger Handflächenbeschichtung aus Cohesion Carbon, der herausragenden Schutz vor Hitze und bietet und widerstandsfähig gegen chemische Verunreinigungen ist.



Trocken



Nass



Wärme



Ölig



Kälte



Chemikalien

COHESION CARBON

Hauptmerkmale

- Hitzefestes Aramid-Futter
- Dank der Beschichtung aus Cohesion Carbon besonders langlebig und widerstandsfähig
- Mit hervorragenden Griffeigenschaften

Ideal geeignet für

- Kontakt mit heißen Oberflächen
- Risiko von Verunreinigung durch Öl und Chemikalien
- Automobilindustrie
- Allgemeine Metallarbeiten und Produktion
- Abfall- und Recyclingindustrie

EN 407:2004



4 1 3 1 X X



SPECIFICATIONS

Code:	TG5130	EN 388:	3543
Name:	KINETIC 5	Größen:	6-11
Länge:	220-260mm	Beschichtung:	Cohesion Carbon
Futter:	Nylon/Aramid/Steel	Garnstärke:	13gg
Stk./Beutel:	10	Stk./Karton:	200

PFLEGE

Sowohl neue als auch gebrauchte Handschuhe sollten vor der Verwendung inspiziert werden, um sicherzustellen, dass keine Schäden an ihnen vorliegen. Es werden keine spezifischen Reinigungs- oder Wartungsvorgänge empfohlen, da die Produktleistung nach einer Wäsche nicht bekannt ist.

LAGERUNG

Handschuhe sollten idealerweise in ihrer Originalverpackung in einer kühlen und trockenen Umgebung ohne übermäßige Wärmeentwicklung gelagert werden.

ENTSORGUNG

Gebrauchte Schutzhandschuhe können mit schädlichen Substanzen verschmutzt oder infiziert sein. Entsorgen Sie die Handschuhe entsprechend der lokal geltenden Vorschriften.

