

Kappes sleufplaat RasterPlan®

enkele plaat, hoogte x breedte 2000 x 450 mm, van staal met slijtvaste kunststof coating in lichtgrijs

Artikelnummer: 299131

RasterPlan

KAPPES



Kappes RasterPlan systeemscheidingswand RasterPlan®

Onderdeel - sleufplaat















sleufplaat

- enkele plaat
- hoogte x breedte 2000 x 450 mm
- van staal met slijtvaste kunststof coating in lichtgrijs



Technische details

| | | | |
|---------------------------|--------------|-----------|-------------------|
| gereedschapsvoorbereiding | plaat | materiaal | staal |
| type plaat | sleufplaat | oppervlak | kunststof coating |
| module | enkele plaat | kleur | lichtgrijs |
| hoogte | 2000 mm | gewicht | 10,6 kg |
| breedte | 450 mm | | |

Gerelateerde Producten

| | | |
|--------|---|--|
| 159380 |  | eindsteun voor geperforeerde en sleufplaten, hoogte 2050 mm, met slag- en krasvaste poedercoating in antraciet, van staal |
| 159381 |  | middensteun voor geperforeerde en sleufplaten, hoogte 2050 mm, met slag- en krasvaste poedercoating in antraciet, van staal |
| 159382 |  | hoeksteun voor geperforeerde en sleufplaat, hoogte 2050 mm, met slag- en krasvaste poedercoating in antraciet, van staal |
| 159383 |  | 135°-hoeksteun voor geperforeerde en sleufplaten, hoogte 2050 mm, met slag- en krasvaste poedercoating in antraciet, van staal |
| 159384 |  | kruis-hoeksteun voor geperforeerde en sleufplaat, hoogte 2050 mm, met slag- en krasvaste poedercoating in antraciet, van staal |
| 243000 | • | dwarsverbinder voor geperforeerde en sleufplaten, breedte 1000 mm, in antraciet, van staal |
| 243001 | • | dwarsverbinder voor geperforeerde en sleufplaten, breedte 1500 mm, in antraciet, van staal |
| 243003 | • | dwarsverbinder voor geperforeerde en sleufplaten, breedte 2000 mm, in antraciet, van staal |
| 298911 |  | eindsteun voor geperforeerde en sleufplaten, hoogte 2050 mm, met slag- en krasvaste poedercoating in aluminium-zilver, van staal |
| 298933 |  | middensteun voor geperforeerde en sleufplaten, hoogte 2050 mm, met slag- en krasvaste poedercoating in aluminium-zilver, van staal |
| 298955 |  | hoeksteun voor geperforeerde en sleufplaat, hoogte 2050 mm, met slag- en krasvaste poedercoating in aluminium-zilver, van staal |
| 298977 | • | dwarsverbinder voor geperforeerde en sleufplaten, breedte 1000 mm, in aluminium-zilver, van staal |
| 298988 | • | dwarsverbinder voor geperforeerde en sleufplaten, breedte 1500 mm, in aluminium-zilver, van staal |
| 298999 | • | dwarsverbinder voor geperforeerde en sleufplaten, breedte 2000 mm, in aluminium-zilver, van staal |
| 504507 |  | universele houder, voor sleufplaat, rond, lengte 300 mm, diameter 12 mm |
| 504508 |  | universele houder, voor sleufplaat, hoekig, lengte 200 mm |
| 504509 |  | universele houder, voor sleufplaat, hoekig, lengte 300 mm |
| 504511 |  | buishouder, voor sleufplaat, lengte 160 mm |
| 504512 |  | vork, voor sleufplaat, breedte x diepte 40 x 200 mm |
| 504513 |  | stifthouder, voor sleufplaat, lengte x breedte 140 x 60 mm, per paar gebruiken |

Dit past ook bij ...

| | | |
|--------|---|---|
| 203969 |  | tafelwagen, draagvermogen 250 kg, met 2 etage(s), laadvlak lengte x breedte 835 x 490 mm, etage(s) van hout, onderstel met slag- en krasvaste poedercoating in RAL5010 gentiaanblauw, met TPE-banden |
| 504734 |  | werkplaatskruk, zitting hoogte 420 - 545 mm, zitting van PU-schuim in zwart, schotelvoet met opbergkastje voor gereedschap en kleine onderdelen voor stevig staan, frame van kunststof in zwart, frame met rollen |