

3M(TM)

bouchons d'oreille dans le récipient de recharge EAR CLASSIC II

insonorisation 29 dB, en mousse de polymère en jaune

lot 500 pièce

Numéro d'article: 221169



3M(TM) Bouchons d'oreille dans le récipient de recharge EAR CLASSIC II

à préformer



















bouchons d'oreille dans le récipient de recharge



















- insonorisation 29 dB
- pour travaux sur les machines bruyantes, dans le domaine scénique
- en mousse de polymère en jaune
- conformément à EN 352-2
- consignes d'utilisation : à préformer


















Détails techniques
















| | | | |
|----------------------------------|--|-----------------------|--|
| équipement de protection individ | protection auditive | domaine d'utilisation | travaux sur les machines bruyantes, dans le domaine scénique |
| type de protection auditive | bouchons d'oreille dans le récipient de recharge | matériau | mousse de polymère |
| norme | EN 352-2 | couleur | jaune |
| jetable | oui | notice d'emploi | à préformer |

Cela s'adapte aussi ...












| | | |
|--------|---|--|
| 148926 |  | Réparation de sol, conditionnement 20 kg : 5 kg de liant et 15 kg de sable quartz, en RAL7021 gris noir |
| 148927 |  | Réparation de joints, conditionnement 5,2 kg : 5 kg de résine élastique et 0,2 kg de durcisseur, en RAL7021 gris noir |
| 148964 |  | cône de balisage, hauteur 500 mm, en PVC recyclé coloris rouge/blanc, réfléchissant |
| 148965 |  | cône de balisage, hauteur 500 mm, en PVC recyclé coloris rouge/blanc, rétro réfléchissant |
| 148966 |  | cône de balisage, hauteur 750 mm, en PVC recyclé coloris rouge/blanc, réfléchissant |
| 148967 |  | cône de balisage, hauteur 750 mm, en PVC recyclé coloris rouge/blanc, rétro réfléchissant |
| 150129 |  | Embase pour barrière, hauteur x largeur x profondeur 120 x 790 x 400 mm, en plastique recyclé, coloris noir |
| 150132 |  | Traverse de stockage et de transport pour barrière, hauteur x largeur 180 x 1150 mm, équipé de espace pour 20 barrières, en acier galvanisé à chaud |
| 150133 |  | Sécurité antidécrochage pour clôture mobile, hauteur x largeur 40 x 105 mm, en acier galvanisé à chaud |
| 150134 |  | clôture mobile, élément : élément de porte, hauteur x largeur 1200 x 1200 mm, grosseur de la maille 300 x 100 mm, en acier galvanisées sendzimir, Équipé de protection anti-escalade avec fils saillants |
| 150135 |  | clôture mobile, élément : Élément compens., hauteur x largeur 1200 x 2200 mm, grosseur de la maille 300 x 100 mm, en acier galvanisées sendzimir, Équipé de protection anti-escalade avec fils saillants |
| 150136 |  | clôture mobile, élément : élément de base, hauteur x largeur 1200 x 3500 mm, grosseur de la maille 300 x 100 mm, en acier galvanisées sendzimir, Équipé de protection anti-escalade avec fils saillants |
| 150137 |  | Embase pour clôture mobile, hauteur x largeur x profondeur 185 x 700 x 500 mm, équipé de avec poignée de transport, en acier galvanisé à chaud |
| 150139 |  | Plaque de fond pour clôture mobile, hauteur x largeur x profondeur 150 x 130 x 160 mm, en acier galvanisé à chaud |
| 150140 |  | clôture mobile, élément : élément de porte, hauteur x largeur 2000 x 1200 mm, grosseur de la maille 300 x 100 mm, en acier galvanisées sendzimir, Équipé de protection anti-escalade avec fils saillants |
| 150141 |  | clôture mobile, élément : Élément compens., hauteur x largeur 2000 x 2200 mm, grosseur de la maille 300 x 100 mm, en acier galvanisées sendzimir, Équipé de protection anti-escalade avec fils saillants |
| 150144 |  | clôture mobile, élément : élément de base, hauteur x largeur 2000 x 3500 mm, grosseur de la maille 300 x 100 mm, en acier galvanisées sendzimir, Équipé de protection anti-escalade avec fils saillants |
| 150150 |  | Embase pour clôture mobile, hauteur x largeur 125 x 220 mm, en béton |








| | | |
|--------|---|---|
| 150153 |  | Embase pour clôture mobile, hauteur x largeur 145 x 250 mm, en plastique recyclé, coloris noir |
| 150156 |  | Bâche d'occultation pour clôture mobile, hauteur x largeur 1760 x 3410 mm, équipé de avec œilletons pour la fixation, en plastique, coloris blanc |
| 150157 |  | Roulette pour porte barrière chantier, Ø de roue 200 mm, équipé de avec collier de fixation |
| 150158 |  | Collier d'assemblage pour clôture mobile, hauteur x largeur x profondeur 51 x 135 x 87 mm, en acier avec revêtement en zinc anti-corrosion |
| 150159 |  | clôture mobile, élément : Offre complète, hauteur 2000 mm, grosseur de la maille 300 x 100 mm, en acier galvanisées sendzimir, Équipé de protection anti-escalade avec fils saillants |
| 150160 |  | hauteur x longueur 1000 x 2000 mm, en plastique, coloris blanc/rouge, Équipé de adaptateur de lampes, préassemblé |
| 150163 |  | hauteur x longueur 1000 x 2000 mm, en plastique, coloris blanc/rouge |
| 150166 |  | hauteur x longueur 1000 x 2000 mm, en plastique, coloris jaune/noir |
| 150170 |  | hauteur x longueur 1000 x 2000 mm, en plastique, coloris jaune/noir, Équipé de adaptateur de lampes, préassemblé |
| 214660 |  | potelet à sangle, avec 1 courroie(s), longueur de la courroie 3 m, largeur 50 mm, montant hauteur x diamètre 950 x 50 mm, courroie en plastique coloris rouge/blanc, montant en plastique coloris rouge/blanc, en plastique |
| 214661 |  | potelet à sangle, avec 1 courroie(s), longueur de la courroie 3 m, largeur 50 mm, montant hauteur x diamètre 950 x 50 mm, courroie en plastique coloris jaune/noir, montant en plastique coloris jaune/noir |
| 218168 |  | Support corde pour sangle murale pour corde de délimitation, équipé de avec corde et aimants pour fixation sur montants, en plastique, coloris noir/orange |
| 218169 |  | Support de serrage pour sangle murale pour corde de délimitation, Ouverture de serrage 95 mm, en plastique, coloris noir/orange |
| 218171 |  | Support de ventouse pour sangle murale pour corde de délimitation, en plastique, coloris noir/orange |
| 218619 |  | lampe d'avertissement, sortie de lumière double face en jaune, hauteur x largeur x profondeur 380 x 190 x 175 mm, diamètre 180 mm, équipé de système automatique aube/crépuscule, lumière clignotante continue |
| 218620 |  | lampe d'avertissement, sortie de lumière double face en rouge, hauteur x largeur x profondeur 380 x 190 x 175 mm, diamètre 180 mm, équipé de système automatique aube/crépuscule, lumière clignotante continue |
| 218621 |  | clé de réserve pour lampe d'avertissement, en plastique en rouge |
| 218622 |  | pile pour lampe d'avertissement, 7 Ah tension, 6 V puissance |

| | | |
|--------|---|---|
| 218624 |  | filet de protection, longueur x largeur 2200 x 1500 mm, diamètre câble de levage 3 mm, grosseur de la maille 45 x 45 mm, fixation avec bande élastique, en Polypropylène en vert |
| 218625 |  | filet de protection, longueur x largeur 2500 x 2000 mm, diamètre câble de levage 3 mm, grosseur de la maille 45 x 45 mm, fixation avec bande élastique, en Polypropylène en vert |
| 218626 |  | filet de protection, longueur x largeur 3000 x 2000 mm, diamètre câble de levage 3 mm, grosseur de la maille 45 x 45 mm, fixation avec bande élastique, en Polypropylène en vert |
| 218627 |  | filet de protection, longueur x largeur 3500 x 2000 mm, diamètre câble de levage 3 mm, grosseur de la maille 45 x 45 mm, fixation avec bande élastique, en Polypropylène en vert |
| 218629 |  | filet de protection, longueur x largeur 3500 x 2500 mm, diamètre câble de levage 3 mm, grosseur de la maille 45 x 45 mm, fixation avec bande élastique, en Polypropylène en vert |
| 218630 |  | filet de protection, longueur x largeur 4000 x 2500 mm, diamètre câble de levage 3 mm, grosseur de la maille 45 x 45 mm, fixation avec bande élastique, en Polypropylène en vert |
| 218631 |  | filet de protection, longueur x largeur 3500 x 3000 mm, diamètre câble de levage 3 mm, grosseur de la maille 45 x 45 mm, fixation avec bande élastique, en Polypropylène en vert |
| 218632 |  | filet de protection, longueur x largeur 4000 x 3000 mm, diamètre câble de levage 3 mm, grosseur de la maille 45 x 45 mm, fixation avec bande élastique, en Polypropylène en vert |
| 218633 |  | feu balise, sortie de lumière à un côté en rouge, hauteur x largeur x profondeur 290 x 200 x 85 mm, équipé de système automatique aube/crépuscule |
| 218634 |  | feu balise, sortie de lumière double face en rouge, hauteur x largeur x profondeur 290 x 200 x 85 mm, équipé de système automatique aube/crépuscule |
| 218635 |  | feu balise, sortie de lumière à un côté en jaune, hauteur x largeur x profondeur 290 x 200 x 85 mm, équipé de système automatique aube/crépuscule |
| 218636 |  | feu balise, sortie de lumière double face en jaune, hauteur x largeur x profondeur 290 x 200 x 85 mm, équipé de système automatique aube/crépuscule |
| 218638 |  | kit de barrières, kit comprenant : 10 éléments de barrière, 11 embases, 1 traverse de stockage/transport, 1 pièce de rehausse pour socle, 2 sangles d'arrimage, hauteur x longueur 1250 x 2250 mm, en plastique, coloris blanc/rouge, Équipé de adaptateur de lampes, préassemblé |
| 218640 |  | kit de barrières, kit comprenant : 20 éléments de barrière, 21 embases, 2 traverses de stockage/transport, hauteur x longueur 1250 x 2300 mm, en plastique, coloris blanc/rouge, Équipé de adaptateur de lampes, préassemblé |
| 218698 |  | Mousqueton pour chaîne de délimitation, longueur x largeur 62 x 29 mm, en acier galvanisés à chaud avec finition peinture époxy coloris jaune |
| 218946 |  | tonneau, hauteur x Ø 410 x 390 mm, capacité 35 l, en polyéthylène haute pression, en noir |
| 221170 |  | bouchons d'oreille dans le récipient de recharge, insonorisation 29 dB, en mousse de polyuréthane en orange |

| | | |
|--------|---|--|
| 222632 |  | Embase pour barrière, hauteur x largeur x profondeur 120 x 850 x 400 mm, en plastique recyclé, coloris noir |
| 222633 |  | montant hauteur 1048 mm, en polyéthylène en rouge/blanc |
| 222638 |  | manchon tubulaire pour panneau d'avertissement, longueur 2500 mm |
| 222639 |  | manchon tubulaire pour panneau d'avertissement, longueur 3000 mm |
| 222640 |  | manchon tubulaire pour panneau d'avertissement, longueur 3500 mm |
| 222644 |  | barrière de sécurité, hauteur x longueur 1000 x 50000 mm, grosseur de la maille 40 x 80 mm, en plastique, coloris orange |
| 222645 |  | dispositif d'installation, en béton en gris |
| 222646 |  | adaptation pour dispositif d'installation, hauteur 250 mm, en acier, galvanisé à chaud |
| 222648 |  | hauteur x longueur x largeur 100 - 375 x 150 x 150 mm, en acier, galvanisé à chaud |
| 222650 |  | étagère pour panneau d'avertissement, longueur 4500 mm, en tube d'acier carré (50 x 50 mm), galvanisé à chaud |
| 224525 |  | barrière extensible, montant coloris rouge/blanc, en PVC en rouge/blanc |
| 225670 |  | panneau d'obligation, « Roulez au pas », en aluminium, 0,4 - 0,8 mm d'épaisseur, diamètre 315 mm |
| 225671 |  | panneau d'interdiction, interdiction générale, panneau d'information, en aluminium, surface Standard, diamètre 200 mm |
| 225673 |  | panneau d'interdiction, « Sens interdit », panneau d'information, en aluminium, surface Standard, diamètre 315 mm |
| 225674 |  | panneau d'interdiction, « Passage interdit », panneau d'information, en aluminium, surface Standard, diamètre 315 mm |

| | | |
|--------|---|--|
| 225675 |  | panneau d'interdiction, « Accès interdit », panneau d'information, en aluminium, surface Standard, diamètre 315 mm |
| 225676 |  | panneau de signalisation, stationnement strictement interdit/flèche à droite et à gauche, en aluminium, 0,6 mm d'épaisseur, diamètre 315 mm |
| 225677 |  | panneau de signalisation, arrêt strictement interdit, selon StVO, en aluminium, 2 mm d'épaisseur, surface rétroréfléchissant, diamètre 420 mm |
| 225679 |  | panneau de signalisation, sens interdit, selon StVO, en aluminium, 2 mm d'épaisseur, surface rétroréfléchissant, diamètre 600 mm |
| 225681 |  | panneau de signalisation, voie sans issue, selon StVO, en aluminium, 2 mm d'épaisseur, surface rétroréfléchissant, hauteur x largeur 420 x 420 mm |
| 225682 |  | panneau de parking, stationnement strictement interdit/« Les véhicules non autorisés seront mis à la fourrière aux frais du propriétaire ! », en aluminium, surface rétroréfléchissant, hauteur x largeur 315 x 420 mm |
| 225683 |  | panneau de signalisation, interdit aux véhicules au-delà d'une certaine hauteur (préciser), selon StVO, en aluminium, 2 mm d'épaisseur, surface rétroréfléchissant, diamètre 420 mm |
| 225684 |  | panneau de signalisation, vitesse maximale admissible 10 km/h, selon StVO, en aluminium, 2 mm d'épaisseur, surface rétroréfléchissant, diamètre 420 mm |
| 225685 |  | panneau de signalisation, Travaux, selon StVO, en aluminium, 2 mm d'épaisseur, surface rétroréfléchissant, hauteur x largeur 630 x 630 mm |
| 225686 |  | panneau de signalisation, vitesse maximale admissible 20 km/h, selon StVO, en aluminium, 2 mm d'épaisseur, surface rétroréfléchissant, diamètre 420 mm |
| 225687 |  | panneau de parking, « Le code de la route s'applique », en aluminium, hauteur x largeur 300 x 400 mm |
| 225688 |  | panneau de signalisation, risque de dérapage sur chaussée humide ou sale, selon StVO, en aluminium, 2 mm d'épaisseur, surface rétroréfléchissant, hauteur x largeur 630 x 630 mm |
| 225690 |  | panneau de signalisation, chemin piétons et piste cyclable combinés, selon StVO, en aluminium, 2 mm d'épaisseur, surface rétroréfléchissant, diamètre 420 mm |
| 225691 |  | panneau de signalisation, piétons (pose à gauche), selon StVO, en aluminium, 2 mm d'épaisseur, surface rétroréfléchissant, hauteur x largeur 630 x 630 mm |
| 225692 |  | panneau de signalisation, chaussée rétrécie d'un côté par la gauche, selon StVO, en aluminium, 2 mm d'épaisseur, surface rétroréfléchissant, hauteur x largeur 630 x 630 mm |

| | | |
|--------|---|---|
| 225693 |  | panneau de signalisation, priorité face au sens inverse, selon StVO, en aluminium, 2 mm d'épaisseur, surface rétroréfléchissant, hauteur x largeur 420 x 420 mm |
| 300784 |  | barrière extensible, montant coloris rouge, en acier en rouge/blanc |
| 300795 |  | barrière extensible, montant coloris rouge, en acier en rouge/blanc |
| 521144 |  | support de ruban de délimitation, montant en acier pour béton coloris rouge |
| 521145 |  | support de ruban de délimitation, montant en acier pour béton coloris rouge |
| 526158 |  | sangle de délimitation à emboîter, pour cône de balisage, courroie en rouge/blanc, en plastique |
| 526159 |  | Clip mural pour cône de balisage |
| 526204 |  | pelle polyvalente, pelle en polypropylène, Largeur de travail 250 mm |
| 526205 |  | pelle polyvalente, pelle en polypropylène, Largeur de travail 260 mm |
| 529543 |  | corde de délimitation, bande longueur x largeur 500 m x 80 mm, en polyéthylène en rouge/blanc |
| 529545 |  | corde de délimitation, bande longueur x largeur 500 m x 80 mm, en polyéthylène en noir/jaune |
| 885677 |  | cône de balisage, hauteur 350 mm, en PVC recyclé coloris rouge/blanc, fluorescent de jour |
| 885688 |  | cône de balisage, hauteur 500 mm, en PVC recyclé coloris rouge/blanc, fluorescent de jour |
| 885699 |  | cône de balisage, hauteur 750 mm, en PVC recyclé coloris rouge/blanc, fluorescent de jour |
| 885702 |  | signalisation d'avertissement, texte/symbole : Travaux, hauteur 700 mm, en film plastique coloris rouge/blanc, réfléchissant, signalisation d'avertissement pliable |
| 885713 |  | signalisation d'avertissement, texte/symbole : danger, hauteur 700 mm, en film plastique coloris rouge/blanc, réfléchissant, signalisation d'avertissement pliable |

| | | |
|--------|--|---|
| 885724 |  | signalisation d'avertissement, texte/symbole : Travaux, hauteur 700 mm, en film plastique coloris rouge/blanc, fluorescent, signalisation d'avertissement pliable |
| 885735 |  | signalisation d'avertissement, texte/symbole : danger, hauteur 700 mm, en film plastique coloris rouge/blanc, fluorescent, signalisation d'avertissement pliable |
| 885746 |  | inscription pour panneau d'avertissement, texte : « travaux impliquant le gaz », surface réfléchissant |
| 885768 |  | inscription pour panneau d'avertissement, texte : « accident », surface réfléchissant |
| 885804 |  | inscription pour panneau d'avertissement, texte : « mesure », surface réfléchissant |
| 885826 |  | inscription pour panneau d'avertissement, texte : « travaux de tonte », surface réfléchissant |
| 885848 |  | inscription pour panneau d'avertissement, texte : « travaux de voirie », surface réfléchissant |