

## Typ 9001 Ökologisches Graspapier

### 1. Hersteller

Sämtliche Kennzeichnungsprodukte werden gemäß ISO 9001 und ISO 14001 produziert und entsprechen höchsten Qualitätsstandards. Das Grundmaterial unserer ökologischen Materialien wird aus nachwachsenden Rohstoffen gewonnen und ist im Heim- und industriellen Bereich kompostierbar.  
Die Materialien tragen somit zur Schonung von Ressourcen und der Umwelt bei.

### 2. Produktspezifikation

Materialklasse	Graspapier
Ausstattung	selbstklebend, permanent
Temperaturbeständigkeit	-20 °C bis +80 °C
Anwendungsgebiet	Inneneinsatz
Haltbarkeit Innenanwendung	zwei Jahre

#### 2.1 Technische Daten

Druckträger	Graspapier 90 g/m <sup>2</sup>
Dicke	135 µm
Kleber	Acrylatklebstoff, lösemittelfrei
Verklebetemperatur	> +10 °C
u. a. geeignete Untergründe	lackiertes Holz, Metall, Kunststoff, Glas, Karton...

#### Deutschland

**Kroschke**  
sign-international  
GmbH[www.kroschke.com](http://www.kroschke.com)Kroschkestraße 1  
D-38112 Braunschweigvertrieb@kroschke.com  
Tel. +49 531 318-318 Fax -151

#### Österreich

**Kroschke**  
Ges.m.b.H.  
Arbeitssicherheit  
und Kennzeichnung[www.kroschke.at](http://www.kroschke.at)Inkustraße 1 - 7  
A-3400 Klosterneuburgoffice@kroschke.at  
Tel. +43 2243 3 457-457 Fax -444

## Typ 9001 Ökologisches Graspapier

### 3. Einsatz und Verwendung

Unsere Klebeschilder wurden speziell für max. zwei Jahre für den Inneneinsatz entwickelt. Sie bieten eine schnelle und praktische Möglichkeit einer kurzfristigen, individuellen Kennzeichnung und eignen sich zur Verklebung auf fast allen Untergründen.

Mögliche Anwendungsgebiete:

- Qualitätsetiketten
- Verpackungskennzeichnung
- Prüfplaketten
- Etiketten zur individuellen Beschriftung
- Kennzeichnung nach Ihren Wünschen

### 4. Verarbeitungshinweise

Die Schilder sind für die Verklebung auf den meisten glatten Untergründen geeignet. Bitte achten Sie darauf, dass der zu beklebende Untergrund fett- (Öl, Wachs, Silikon) und staubfrei ist. Reinigen Sie ggf. mit Spiritus oder Fensterreiniger vor. Verkleben Sie das Schild blasenfrei und drücken Sie es gut an.

Vermeide Sie die Verarbeitung bei Temperaturen unter +10 °C, da dies die Klebkraft beeinträchtigen kann.

### 5. Reinigung der Schilder

Verwenden Sie ausschließlich einen trockenen Lappen um eventuelle Stäube zu entfernen.

### 6. Lagerhinweise

Haltbarkeit bei ungeöffneter Originalverpackung 23 °C / 50 % r. F. und unter Ausschluss von Sonneneinstrahlung liegt bei 2 Jahren. Mechanische Beschädigungen und scharfes Knicken müssen vermieden werden.

Die Nichteinhaltung dieser Lagerhinweise verringert die Produktlebensdauer.

Wichtiger Hinweis: Alle Kroschke-Produkte unterliegen während des gesamten Herstellungsprozesses einer sorgfältigen Qualitätskontrolle. Wir liefern alle Produkte in handelsüblicher Qualität und frei von Herstellungsfehlern aus. Zu den Produkten veröffentlichte Informationen stellen ausdrücklich keine Beschaffenheitsgarantie im Sinne des § 433 BGB dar. Aufgrund der vielfältigen Einsatzmöglichkeiten und anhaltenden Entwicklung neuer Anwendungen, obliegt es dem Anwender, die Eignung und Leistungsfähigkeit der Produkte für den jeweiligen Verwendungszweck und vor dem Einsatz genaustens zu prüfen. Der Käufer trägt sämtliche Risiken, die sich aus der Verwendung des Produktes ergeben. Dies gilt insbesondere für offensichtlich unsachgemäße Verwendungen. Änderungen bleiben vorbehalten.

#### Deutschland

**Kroschke**  
sign-international  
GmbH

[www.kroschke.com](http://www.kroschke.com)

Kroschkestraße 1  
D-38112 Braunschweig

vertrieb@kroschke.com  
Tel. +49 531 318-318 Fax -151

#### Österreich

**Kroschke**  
Ges.m.b.H.  
Arbeitssicherheit  
und Kennzeichnung

[www.kroschke.at](http://www.kroschke.at)

Inkustraße 1 - 7  
A-3400 Klosterneuburg

office@kroschke.at  
Tel. +43 2243 3 457-457 Fax -444