

® Glutoclean

Teak und Hartholz Öl

Beschreibung

Auch für Eukalyptus, Bangkirai, Robinie und andere Harthölzer. Lang anhaltender Schutz. Sehr ergiebig und wasserfest. Schnell trocknend.

Wirkung

Zur Pflege und zum Schutz von allen hochwertigen Hartholzoberflächen. Geölte und naturbelassene Hölzer bleiben durch die Behandlung strapazierfähig. Langanhaltender Schutz vor Austrocknung, Witte-rungseinflüssen und Pilzbefall. Ursprünglicher Holzfarbton bleibt bei regelmäßiger Anwendung erhalten. Teak und Hartholz Öl hat ein gutes Eindringvermögen und ist schnell trocknend.

Einsatzbereich

Holzpflegeöl, das speziell auf die Eigenschaften von Teak und anderen wetterfesten Hölzern abgestimmt wurde. Verwendbar für alle Gartenmöbel, Garnituren, Pergolen, Carports, Bootsdecks, Pavillons u. ä. aus Teak, Eukalyptus, Robinie, Bangkirai, Mahagoni, Palisander, Plant-agenteak, Iroko und anderen Harthölzern.

Anwendung

Die Oberfläche muss vor Gebrauch gründlich gesäubert werden und muss trocken sein.

Öl mit Pinsel, Rolle oder sauberem und trockenem Lappen dünn und deckend in Maserungsrichtung auftragen. Nach 10 Minuten überschüssiges Öl aufnehmen und die Oberfläche trockenreiben.

Hinweis

Oberflächen vorher mit Glutoclean Teak Reiniger und Entgrauer gründlich säubern. Öl nicht über Schmutz- oder Fettablagerungen auftragen, dadurch wird das Holz dunkel und im Laufe der Zeit schwarz.

Technische Daten

- Dichte: 0,85 g/ml
- pH-Wert: n. a.
- Aussehen: klare Flüssigkeit
- Geruch: mild

Sicherheitshinweise

- Wiederholter Kontakt kann zu spröder oder rissiger Haut führen.
- Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Dämpfe nicht einatmen. Berührung mit der Haut vermeiden. Nur in gut gelüfteten Bereichen verwenden.

Wichtig: Mit Teak und Hartholz Öl getränkte Putzlappen neigen zur Selbstentzündung. Putzlappen daher immer mit Wasser auswaschen.



Verpackungseinheit:

1000 ml-Flasche (4 Stück im Karton)

Bestell-Nr. 390 371

Info-Telefon: +49(0) 55 41 / 70 03 - 491

Die Anwendungsbedingungen und Anwendungsbereiche unserer Produkte sind sehr unterschiedlich. In den Produktinformationen können wir nur allgemeine Verarbeitungshinweise geben. Sie können und sollen nur unverbindlich beraten. Die Verwendung der Produkte ist auf die örtlichen Gegebenheiten und die zu behandelnden Oberflächen abzustimmen und zu überprüfen. In allen Zweifelsfällen oder wenn keine Erfahrung vorliegt, ist das Produkt an unauffälliger Stelle immer vorher zu testen. Gerne beraten wir Sie bei speziellen Anforderungen. Für unvollständige oder unrichtige Angaben in unserem Informationsmaterial wird nur bei grobem Verschulden (Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit) gehaftet.