

Fiche technique



tapis antifatigue

SOFT STEP

tapis, hauteur x longueur x largeur 10 x 1500 x 600 mm, En vinyle avec surface striée coloris noir, Modèle antidérapant et isolant du froid



Numéro d'article: 275972

tapis antifatigue

- Convient pour zones sèches / pour sollicitations faibles / postes de travail debout avec peu de mouvements en intérieur
- tapis
- 1 couche
- hauteur x longueur x largeur 10 x 1500 x 600 mm
- En vinyle avec surface striée coloris noir
- les bordures biseautées réduisent le risque de trébuchement
- Modèle antidérapant et isolant du froid
- Résistant à la température -30° C à +95° C
- surface essuyable
- fonction anti-dérapante R10 testée selon DIN 51130 et BGR 181

Détails techniques

équipement du poste de travail	revêtement de sol	couleur	noir
revêtement de sol	tapis antifatigue	hauteur	10 mm
confection	tapis	longueur	1500 mm
qualité	1 couche	largeur	600 mm
convient pour (secteurs)	zones sèches	équipement revêtement de sol	bordures biseautées
convient pour (application)	sollicitations faibles	fonction revêtement de sol	antidérapant, isolant du froid

lieu d'utilisation	intérieur	conducteur d'électricité	non
matériau de surface de roulement	vinyle	résistance à la température	-30° C à +95° C
surface de revêtement de sol	strié	norme	DIN 51130 // BGR 181
propriété surface	essuyable	Poids	2,3 kg

Cela s'adapte aussi ...

141506		plaque à fentes avec bacs, hauteur x largeur x profondeur 340 x 385 x 130 mm, avec 15 bacs à bec, bacs en ROUGE/BLEU, 17 parties
223972		tableau de consultation, DIN A4 dans format paysage, cadre en jaune, face arrière magnétique
227166		cloison à plaques perforées/à fentes, hauteur x largeur x profondeur 1450 x 1000 x 430 mm, 2 x plaque perforée, 1 x plaque à fentes, en acier avec revêtement en plastique résistant à l'usure en RAL7035 gris clair, équipé de : 2 porte-outils doubles, 1 support de distributeur simple, 1 tablette en acier avec rebord antichute, 1 petite plaque de montage, 1 porte-rouleaux, 6 bacs à bec (taille 7)
242147		étau parallèle, mors hauteur x largeur 18 x 100 mm, Ouverture de serrage 110 mm, avec plateau tournant, en fer de fonte, coloris bleu
254578		lampe portative sans fil, Ampoule : DEL COB à valeur CRI extrêmement élevée, flux lumineux 50 - 500 lumen, spot 200 lumen, avec aimant et crochet, angle de rayonnement 80 °, avec batterie
272880		