



Artikelnummer

### Technische Daten

Anzahl der Kanäle		3
Befestigungsart		Unterputz
Durchmesser des Erfassungsfelds am Fußboden	m	10
einstellbare Rückfallverzögerungszeit	s	1 ... 1 092 min
Erfassungswinkel horizontal	°	0 ... 360
Erfassungswinkel vertikal	°	0 ... 150
Farbe		weiß
Wertebereich	lx	0 ... 1 000
Material des Gehäuses		Kunststoff
Montagehöhe optimal	m	2,8
Nebenstelleneingang		Nein
Lichtempfindlichkeit einstellbar		Ja
Treppenhausüberwachung		Ja
Unterkriechschutz/Rückfeldüberwachung		Nein
RAL-Farbnummer		9016
Reichweite maximal		
• frontseitig	m	5

• seitlich

m

5

## Approbationen/Zertifikate

**allgemeine Pro-  
duktzulassung**

[Sonstige](#)

**Konformitätserklärung**



EG-Konf.

[Sonstige](#)

**sonstiges**

[Umweltbestätigung](#)

## Weitere Informationen

**Gamma-TD (Technische Dokumentation, ETS Produktdatenbank, Ausschreibungstexte)**

<http://www.siemens.de/gamma-td?ssn=5WG1258-2DB61>

**Gamma - Katalog**

<http://www.siemens.de/gamma-katalog>

**Bilddatenbank (Produktfotos, 2D-Maßzeichnungen, 3D-Modelle, Geräteschaltpläne, EPLAN Makros, ...)**

[http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax\\_de.aspx?mlfb=5WG1258-2DB61&lang=de](http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=5WG1258-2DB61&lang=de)

**Industry Mall (Online-Bestellsystem)**

<https://mall.industry.siemens.com/mall/de/de/Catalog/product?mlfb=5WG1258-2DB61>

**letzte Änderung:**

13.11.2020