

## Hoja de datos

**Garant**

### Placa base, Longitud: 360mm



### Datos de pedido

|                   |               |
|-------------------|---------------|
| Número de pedido  | 368010 360    |
| GTIN              | 4062406745813 |
| Clase de artículo | 31O           |

### Descripción

#### Ejecución:

Sistema constituido por placa de base y placa superior/de sujeción. La placa de base se monta a través de la distancia entre puntos de 200 mm en el sistema de sujeción de punto cero o directamente en la mesa de máquina. La placa de sujeción/mandrinadora se monta en la placa de base y se aplica individualmente el negativo del contorno del componente. Como alternativa, se pueden colocar elementos de sujeción sencillos de Mitee-Bite, AMF, KIPP, Halder, etc. en la placa de sujeción/mandrinadora para la sujeción de componentes.

Aluminio anodizado. distancia entre puntos de 200 mm y distancia entre puntos en cruz de 200 mm.

#### Idóneo para:

Sistemas de sujeción de punto cero con calibre de puntas 200 mm o distancia entre puntos en cruz 200 mm (con tam. 360).

#### Suministro:

8 tornillos de ajuste M8, 8 tapones roscados.

#### Partes opcionales:

Perno de sujeción n.º 360025 18M12.

### Descripción técnica

|          |        |
|----------|--------|
| Longitud | 360 mm |
| Altura   | 30 mm  |

## Hoja de datos

|                  |                  |
|------------------|------------------|
| Anchura          | 360 mm           |
| Tipo de producto | Placa adaptadora |