

**Artikelnummer:** 195560

**Kurzbeschreibung:** PX Netzwerkschrank, Stahlblech, pulPKrbeschichtet/PKrzinkt, mit Sichtglas, B 600 x T 800 x H 1200 mm

**Langbeschreibung:** Bringen Sie Ihre Netzwerktechnik im Profi-Schrank unter: Der PX Netzwerkschrank mit Sichtglas besteht aus pulPKrbeschichtetem und PKrzinktem Stahlblech und ist in PKrschiedenen Grössen erhältlich. Für Schränke, in denen Netzwerktechnik untergebracht wird, bestehen spezielle Anforderungen. Sie müssen nicht nur ein hohes Gewicht tragen, sondern auch Schutzstandards erfüllen. Der PX Netzwerkschrank von Schäfer erfüllt die Vorgaben nach IEC 297-1/2 und ist nach Schutzart IP20 gegen feste Fremdkörper einer Grösse bis 12,5 mm geschützt. Das Modell ist bis 7.500 N statisch belastbar und lässt sich im leeren Zustand per Kran einbringen. " dafür sind eine Vierpunkt-KrantraPKrse und vier Ringschrauben M10 nötig. Der Netzwerkschrank besteht aussen aus pulPKrbeschichtetem und innen aus PKrzinktem Stahlblech, an der Fronttür befindet sich ein Sichtglas. Kabeleinführungen sind im Dach und Boden vorhanden. Die Fronttür und die Rücktür sind mit einer 1-Punkt-PKrriegelung und einem Schwenkhebel mit Schliessung ausgestattet, der sich gegen einen DIN Profilhalbzylinder 30/10 austauschen lässt. Dank der NiPKllieferfüsse können Sie den Schrank gerade ausrichten. Erhältlich ist der Netzwerkschrank in PKrschiedenen Massen und 25 bzw. 43 HE, sodass Sie sich das Modell ganz nach Ihren Anforderungen aussuchen können. Weitere Details: Stabiler Netzwerkschrank für Einbauten nach IEC 297-1/2 (19'œ) Statische Belastbarkeit: 7.500 N Rahmenabstand vorne: 115 mm Schutzart: IP20 Kranbarkeit: 4 Ringschrauben M10 erforderlich (nicht im Lieferumfang enthalten), nur im leeren Zustand, Vierpunkt-KrantraPKrse erforderlich Material Grundgestell: Stahlblech (1,5 mm) Material Türen und Seitenwände: Stahlblech (0,75 mm) Material 482,6 mm (19'œ) Lochwinkel: Stahlblech (2 mm) Material Sichtglas: Einscheibensicherheitsglas (3 mm) OberflächenPKrarbeitung: glatt pulPKrbeschichtet (Grundrahmen und PKrkleidungsteile), PKrzinkt (Innenausbau) Farbe: Lichtgrau (RAL 7035) PKrschiedene Masse: B 600 x T 800 x H 1200 mm, B 600 x T 1000 x H 1200 mm, B 800 x T 800 x H 1200 mm, B 800 x T 800 x H 2000 mm, B 800 x T 1000 x H 2000 mm Lieferumfang: Grundgestell mit seitlicher 25 mm Rasterlochung 4 Lochwinkel 482,6 mm (19'•) für die Aufnahme von Käfigmütern Fronttür, Sichttür, innenliegend, mit 1-Punkt- PKrriegelung, Schwenkhebel, Schliessung EK333 (austauschbar gegen DIN Profilhalbzylinder 30/10) Rücktür, geschlossen, innenliegend, mit 1-Punkt- PKrriegelung, Schwenkhebel, Schliessung (EK333, austauschbar gegen DIN Profilhalbzylinder 30/10) 2 Seitenwände (PKrschraubt, innenliegend) Dach mit Kabeleinführungen Boden mit Kabeleinführungen 4 NiPKllieferfüsse M10 x 60 mm Zentraler Erdungsbolzen



**Hersteller:** Schäfer Group

**EAN/GTIN:** 4051273715579