

# AIRPOWER® R22 LOW

Art. Nr. 607806

## CE EN ISO 20345:2011 S3 HRO HI CI SRC

Lederstärke 2,0 – 2,2 mm, Lederinnenfutter, Schafthöhe 9 cm, antistatisch, Sohle Airpower® R

Lieferbare Größen EU 36 - 47, Übergrößen EU 48 - 50



607806



weiches Lederinnenfutter



HAIX® AS System



### Obermaterial

Waterproofleder, hydrophobiert, atmungsaktiv, 2,0 – 2,2 mm stark

### Innenfutter

Hochwertiges Lederfutter

### Brandsohle

Feuchtigkeit absorbierende Texonbrandsohle

### Fußbett

Anatomisch geformte Einlegesohle mit sehr guter Feuchtigkeitsaufnahme und schneller Rücktrocknung, auswechselbar, waschbar

### Zehenschutzkappe

Anatomisch geformte Schutzkappe in breiter Ausführung

### Durchtrittssichere Sohle

Flexible, leichte, durchtrittssichere Sohleinlage

### Sohle

Gummi/PU Sohle mit robustem Straßen-/Geländeprofil, erhöhtem Abrollkomfort, hoch abriebfest und rutschticher - auch bei Kälte. Der PU-Dämpfungskeil mit seinem geringem Gewicht, sorgt für hervorragende Laufeigenschaften. Sehr gute Isolation gegen Kälte. Die Laufsohle ist hitze-, öl- und benzinbeständig und nicht kreidend. Gemäß EN ISO 20345:2011

### HAIX® AS System

Arch Support System; Optimale Fußunterstützung im Gelenkbereich durch anatomisch geformte Leisten; Gute Fußführung und sicherer Halt durch schmalen Fersen- und Gelenkbereich, dadurch noch mehr Bequemlichkeit im komfortablen breiten Vorfußbereich

### Sonstiges

Hochwertige Leichtlaufsnürenelemente, Verstärkung im Spitzenbereich

### Sun Reflect

Reduziert den Aufheizeffekt des Oberleders durch Sonneneinstrahlung. Sonnenlicht wird vom Leder reflektiert, damit wird weniger Wärme zum Fuß geleitet

UK	3	3½	4	4½	5	5½	6	6½	7	7½	8	8½	9	9½	10	10½	11	11½	12	12½	13	13½	14	14½	15
EU	35	36	37	37	38	39	39	40	41	41	42	43	43	44	45	45	46	47	47	48	48	49	50	50	51
US	4	4½	5	5½	6	6½	7	7½	8	8½	9	9½	10	10½	11	11½	12	12½	13	13½	14	14½	15	15½	16