

NC-9100h



Multiprotokoll FastEthernet- Einbau- MFC/DCP-Server

(Art.-Nr.: NC9100H)

10/100BaseTX Multiprotokoll-Einbau-MFC/DCP-Server für DCP-8040, DCP-8045D, MFC-8440, MFC-8840D

- Drucken im Netzwerk
- Farbig Scannen in Netzwerk-PC über TWAIN/WIA-Schnittstelle
- Farbig Scannen an beliebige E-Mail-Adresse (nur mit MFC-8420, MFC-8820D, MFC-8440, MFC-8840D)
- Automatische chronologische Fax-Eingangs-Archivierung
- Fax-Treiber für das Netzwerk
- Hardcopies direkt vom Gerät an beliebige E-Mail-Adresse senden
- Web-Based Management
- Netzwerk Management

Allgemein

Unterstützte Geräte	DCP-8020, DCP-8025D, MFC-8420, MFC-8820D, MFC-8820DN (NC-9100h bereits integriert)
Netzwerkanschlüsse	10 BaseT (RJ45) 100 BaseTX (RJ45)
Netzwerkeinsatz unter	Windows 95/98/98SE/ME/NT4.0/2000/XP Mac OS 8.6-9.x/OS X 10.1/10.2.1 oder höher UNIX mit LPD Unterstützung Novell NetWare 3.x/4.x/5.x
Protokollunterstützung	TCP/IP inklusive: APIPA, BOOTP, DHCP, FTP, HTTP, IPP, LPR/LPD, NetBIOS, Port9100, Rendevous, SSDP, SMB (NetBIOS/IP), SMTP/POP3, SNMP, Telnet, TFTP, WINS IPX/SPX AppleTalk (EtherTalk) DLC/LLC

Drucken im Netz

Betriebssysteme

Windows 95/98/Me Peer-to-Peer Printing
Windows NT4.0/2000/XP TCP/IP Printing
UNIX/Linux TCP/IP Printing

Scannen im Netz über TWAIN/WIA-Schnittstelle

Betriebssysteme	Windows 98/98SE/Me/2000/XP
Scan-to-E-Mail/Text/Bild/Datei im Netz	Ja
Mitgelieferte Lizenzen	5 (optional bis 25 pro MFC/DCP)

Scan-to-E-Mail-Server

Geräte	MFC-8420, MFC-8820D, MFC-8820DN
Ausflösung	s/w (TIFF-F): 200 x 100 dpi, 200 x 200 dpi Farbe (JPEG, PDF): 150 x 150 dpi, 300 x 300 dpi, 600 x 600 dpi
Voraussetzung	SMTP/POP3-Server im Netzwerk

Hardcopy@File

Dokumentenverteilung	Dokument direkt vom MFC an Fax- und E-Mail-Adressen und kombiniert in einer Rundsendegruppe senden
-----------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------

Fax-Treiber für das Netzwerk

Dokumente senden aus Anwendungen von	Windows & Macintosh
Protokollunterstützung	ITU-T37 Simple Mode
Verwendetes Dateiformat	TIFF-F Profile-S
Auflösungen	200 x 100 dpi, 200 x 200 dpi
Codierung	MH

Netzwerk-Management

Web-Based-Management	Zentrale Konfiguration und Überwachung der Geräteeinstellungen über Web-Browser. Toner- und Papiermangel werden am Bildschirm angezeigt
BRAdmin Professional	Netzwerk-Management-Software zur Geräte-Administration unter Windows 95/98/98SE/Me/NT4.0/2000/XP
E-Mail Benachrichtigung	Automatischer E-Mail-Versand an vordefinierte Empfänger informiert über Status des MFC