SIEMENS

Datenblatt 8WH2023-0CF07

Doppelstock-Schutzleiterklemme mit Zugfederanschluss, 3 Anschlussstellen, Querschnitt: 0,08-2,5mm2, Breite: 5,2mm, Farbe: grüngelb



Produkt-Bezeichnung Allgemeine technische Daten	ALPHA PE-Durchgangsklemme Thermoplast
Allgemeine technische Daten	Thermoplast
Isolierstoff	
Schutzart und Schutzklasse	
Brennbarkeitsklasse gemäß UL 94	sonstige
Erscheinungsbild	
Farbe	grün-gelb
Produktdetails	
Produktausstattung / PEN-Funktion	Nein
Produktbestandteil / erforderlich / Abschlussplatte	Nein
Anzahl	
Anzahl der Klemmebenen	1
Anzahl der Klemmstellen / je Klemmebene	3
Anschlüsse	
Abisolierlänge	10 mm
anschließbarer Leiterquerschnitt / eindrähtig	
• minimal	0,14 mm²
anschließbarer Leiterquerschnitt / feindrähtig	
mit Aderendbearbeitung / minimal	0,2 mm ²
mit Aderendbearbeitung / maximal	2,5 mm ²
ohne Aderendbearbeitung / maximal	2,5 mm ²
Ausführung des Anschlusses	
• 1	Federzuganschluss
• 2	Federzuganschluss
Position / der Anschlussklemme	oben
Mechanischer Aufbau	
Höhe / bei niedrigstbauender Montageart	47,5 mm
	91,5 mm
	Hutschiene 35 mm
	19 g
	Thermoplast
Umgebungsbedingungen	
Umgebungstemperatur / während Betrieb	
	-25 °C
maximal	35 °C
allgemeine Produktzulassung	Konformitätser- Sonstige









Sonstige

Weitere Informationen

Information- and Downloadcenter (Kataloge, Broschüren,...)

http://www.siemens.de/lowvoltage/kataloge

Industry Mall (Online-Bestellsystem)

https://mall.industry.siemens.com/mall/de/de/Catalog/product?mlfb=8WH2023-0CF07

Service&Support (Handbücher, Betriebsanleitungen, Zertifikate, Kennlinien, FAQs,...)

https://support.industry.siemens.com/cs/ww/de/ps/8WH2023-0CF07

Bilddatenbank (Produktfotos, 2D-Maßzeichnungen, 3D-Modelle, Geräteschaltpläne, ...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=8WH2023-0CF07

CAx-Online-Generator

http://www.siemens.com/cax

Ausschreibungstexte (Leistungsverzeichnisse)

http://www.siemens.de/ausschreibungstexte

