

Blindnietmuttern für Innengewinde

BOLLHOFF

Böllhoff Repair Solutions



Zwei Funktionen: Nieten und Schrauben

Gewinde schaffen?

RIVKLE® Blindnietmuttern für Innen- bzw. Außengewinde an Bauteilen geringer Wandstärke.

Ihre Vorteile

- Tragfähiges Gewinde an dünnwandigen Bauteilen
- Montage bei einseitiger Zugänglichkeit ("blind"), auch an Hohlprofilen
- Leichte Verarbeitung in Bauteilen aus Metall, Kunststoff u.v.m.
- Wiederholtes Verschrauben
- Keine Nacharbeit selbst bei bereits lackierten Teilen

Das Setzen der Blindnietmutter ist bei Hohlkörpern, Profilen, Gehäusen oder bei nur einseitig zugänglichen Bauteilen oft die einzige Lösung.

Informieren Sie sich auf den folgenden Seiten!



Blindnietmuttern mit extra kleinem Senkkopf, Stahl Abmessungen M 3, M 4, M 5, M 6

Inhalt:

- Je 50 Blindnietmuttern M 3 M 6
- 1 Handeinbau-Setzzange BRK
- 4 Auswechseleinheiten für M 3, M 4, M 5 und M 6 (bestehend aus Gewindedorn und Mundstück)

Abmessung	Artikel-Nr.	Gesamtanzahl Teile	Anzahl RIVKLE® plus Blindnietmuttern	Preis in € zzgl. MwSt.
M 3 – M 6	2351 190 0501/00	209	200	on request



Blindnietmuttern mit Flachkopf, Stahl Abmessungen M 4, M 5, M 6

Inhalt:

Je 50 Blindnietmuttern M 4 – M 6

- 1 Handeinbau-Setzzange BRK
- 4 Auswechseleinheiten für M 3, M 4, M 5 und M 6 (bestehend aus Gewindedorn und Mundstück)

Abmessung	Artikel-Nr.	Gesamtanzahl Teile	Anzahl RIVKLE® plus Blindnietmuttern	Preis in € zzgl. MwSt.
M 4 – M 6	2351 190 0502/00	159	150	on request
M 4 – M 6	2351 190 0502/00	159	150	on reque