

# KERN PCB 2500-2

Der Standard im Labor



Material Gehäuse	Kunststoff
Abmessungen Gehäuse (BxTxH)	166×250×80 mm
Fußschrauben drehbar	✓
Libelle	✓

<b>Display</b>	
Displayart	LCD
Display Ziffernhöhe - Groß	21 mm
Display - Hinterleuchtung	ja

<b>Zählen</b>	
Kleinstes Teilegewicht beim Stückzählen - unter Laborbedingungen	20 mg
Kleinstes Teilegewicht beim Stückzählen - unter Normalbedingungen	200 mg
Zählaufösung (unter Laborbedingungen)	125.000
Referenzstückzahl	5, 10, 20, 25, 50

<b>Funktionen</b>	
Peak-Funktion	✓
Prozentwägung	✓
Tierwägung / Zappelfilter	✓
Zählfunktion	✓
Tarierfunktion	manual (multi)
Unterflurwägung	Haken
Schnittstellen	RS-232 serienmäßig
Rezeptur-/Summierstufe	Rez A (Netto-Total)
Anzahl Tasten für Bedienung	5
Standstabilität	B (Laborwaagen: Nettogewicht 1.5 kg bis 5 kg)
Dosierempfehlung	A (Laborwaagen: Dehnungsmessstreifen)

<b>Energieversorgung</b>	
mitgeliefertes Netzteil	Netzteil
Netzteil-Art	Steckernetzteil
Eingangsspannung Netzteil / max. Strom	100-240V AC 50/60Hz 0.5A
Eingangsspannung Gerät / max. Strom	9 V, 300 mA
Akku optional	Akku optional
Akku	PCB-A01
Akku Betriebsdauer - Hinterleuchtung aus	48 h

<b>Kategorie</b>	
Marke	KERN
Produktkategorie	Laborwaagen
Produktgruppe	Präzisionswaagen

<b>Messsystem</b>	
Wägesystem	Dehnungsmessstreifen
Wägebereich [Max]	2500 g
Ablesbarkeit (g)	0,01 g
Auflösung	250.000
Tarierbereich	2500 g
Reproduzierbarkeit	0,01 g
Linearität	± 0,05 g
außermittige Belastung bei 1/3 Max	0,05 g
Empfohlenes Justiergewicht	2 kg (F1)
Mögliche Justierpunkte	500 g; 1 kg; 1,5 kg; 2 kg; 2,5 kg
Einschwingzeit	3 s
Anwärmzeit	120 min
Justiermöglichkeiten	Justierung mit externem Gewicht
USP Mindesteinwaage (k = 2, U = 0.1%)	20 g

<b>Eichtechnische Daten</b>	
CE Zeichen	✓

<b>Bauform</b>	
Material Wägeplatte	Edelstahl
Wägefläche (rechteckig)	130×130 mm
weighingAreaMkt	130×130 mm

# KERN PCB 2500-2



Der Standard im Labor

Akku Betriebsdauer - Hinterleuchtung an	24 h
Akku-Ladezeit	8 h
Batterie	9 V Block
Batterie Betriebsdauer	20 h

## Umgebungsbedingungen

Luftfeuchte Umgebung (max)	80 %
Umgebungstemperatur (min)	5 °C
Umgebungstemperatur (max)	35 °C

## Verpackung & Versand

Abmessungen Verpackung	230×355×175 mm
Nettogewicht ca.	1,8 kg
Bruttogewicht ca.	1,8 kg
Lieferzeit Gesamt	1 d
Art des Versands	Paketdienst

## Dienstleistungen (optional)

DAkKS-Kalibrierung Artikelnummer	963-127
Artikel Konformitätszertifikat	969-517

## Piktogramme

### STANDARD



### OPTION

