

NOM	KAILASH S3	RÉF	KAI
TYPE	CHAUSSURES - Sécurité		
TAILLES	36 au 50		
NORMES	EN ISO 20345: 2011 S3 CI HRO SRC EN 17249: 2013 Classe 2 24m/s		

SOLIDUR

1946

Spécialiste des E.P.I

FICHE TECHNIQUE

PHOTOS DU PRODUIT



CORDURA®



DESCRIPTION

La KAILASH est une chaussure de sécurité de protection scie à chaîne tenue à la main Classe 2 (24m/s). Elle est dotée d'une semelle en caoutchouc nitrile antidérapante et d'un insert anti-perforation composite, d'une doublure intérieure respirante et d'un dessus en cuir hydrofuge. Robuste, elle comporte un surbout avant et arrière anti-usure, mais aussi un embout XL en acier.

3 PRINCIPAUX AVANTAGES

- Semelle en caoutchouc nitrile avec **ergot au niveau du cambrion** qui limite les glissades latérales.
- **Protection Classe 2** (24 m/s).
- Dessus en **cuir de 2mm** traité **hydrofuge**. Tige en Cordura®.
- **Embout XL en acier** et semelle anti-perforation composite.

POIDS ET DIMENSIONS

MODÈLE MIXTE

Taille 42
Poids : 1.84 kg
Hauteur de tige avant : 18 cm

CONDITIONNEMENT

L'emballage est en carton, normé **CITTEO**
Donnons ensemble une nouvelle vie à nos produits.



SOLIDUR SAS • 335 impasse Teractive Ouest • ZA Teractive • 50140 Romagny-Fontenay • FRANCE

www.solidur.fr

contact@solidur.fr



+33 (0)2 33 59 45 12



@solidurfrance



NOM KAILASH S3 **RÉF KAI**

TYPE CHAUSSURES - Sécurité

TAILLES 36 au 50

NORMES EN ISO 20345: 2011 S3 CI HRO SRC
EN 17249: 2013 Classe 2 24m/s

Pour les **revendeurs**,
commandez sur le **B2B** :



SOLIDUR

1946

Spécialiste des E.P.I

SCHÉMA DÉTAILLÉ - KAILASH



NORME

EN ISO 20345:2011



Embout 200 J : protection de l'avant du pied contre les chocs et l'écrasement



Antistatique



Absorption des chocs au talon



Résistance de la semelle aux huiles et hydrocarbures



Résistance du dessus de la chaussure à la pénétration et à l'absorption d'eau



Insert anti-perforation 1100 N : protection du pied contre la perforation



Isolation contre le froid



Semelle résistante à 300°C



Semelle antidérapante sur sol en céramique recouvert d'eau et de détergent et sur sol en acier recouvert de glycérine

CONFORMITÉ



037212401/OI Issue I
Délivré par organisme notifié **0498**

NORME

EN 17249:2013

Norme protection scie à chaîne classe 2 (24 m/s)

