

STAHLWILLE®

Llave dinamométrica QuickSelect con carraca insertable, Par máximo: 1000Nm**Datos de pedido**

Número de pedido	657090 1000
GTIN	2050002047112
Clase de artículo	63A

Descripción**Ejecución:**

Llave dinamométrica rígida, compacta, de un brazo, preajustable por escala y con disparo automático. Durante numerosas operaciones la precisión se mantiene, ya que para todas las piezas sometidas al desgaste se ha utilizado material de alta calidad y la barra de torsión se carga levemente durante la operación. Carcasa y mango de tubo rectangular rígido. Escalas reajustables. **Apriete a izquierda mediante cambio de posición de las herramientas insertables. Unidades de medida: Nm, lbfft.**

Con **carraca insertable y cuadrado insertable**.

Ventaja:

- Mango de 2 componentes de forma ergonómica, resistente a líquidos agresivos, como carburantes, Skydrol etc.**
- Escala regulable protegida contra la suciedad y los daños por una ventana.**
- Ajuste rápido, preciso y seguro: tirar del pulsador de ajuste, girar para ajustar el valor deseado y pulsar para guardar. Dado que no se debe superar ninguna fuerza elástica, el desplazamiento del pulsador de ajuste se efectúa de manera ligera.**

Función:

Si el valor ajustado se alcanza mientras se usa la llave, la llave se dispara emitiendo una señal (audible y perceptible) y vuelve a estar lista para el uso inmediatamente.

Aplicación:

Dado que el par de giro se puede modificar muy rápidamente, es ideal para reparaciones y series pequeñas.

Norma:

Geprüft nach DIN EN ISO 6789.

Datos de aplicación:**Leyenda para dibujo y fórmula:**

l_1 = longitud de la palanca sin herramienta insertable

l_2 = calibre de puntas ajustado en la llave dinamométrica

l_3 = longitud de la palanca, incluido el calibre de puntas de la calibración de fábrica

l_4 = calibre de puntas de la herramienta insertable

L = longitud total de la herramienta

T_1 = par de giro a ajustar

T_2 = par de giro prescrito

Nota:

La precisión de medición garantizada del par de giro solo se alcanza a partir del intervalo de par calibrado según DIN EN ISO 6789.

Descripción técnica

Alojamiento para herramienta insertable	22x28 mm
Dirección de apriete	Apriete a derecha y a izquierda
Display	analógico
Precisión de medición par de giro	±3 %
Par máximo	1000 Nm
Herramienta intercambiable	Herramienta insertable
Peso	6900 g
Cuadrado de accionamiento	3/4 pul
Graduación de la escala 1 marca de graduación =	5 Nm
Intervalo de par	200 - 1000 Nm
Intervalo de par	150 - 750 lbfft
Respuesta	activadora
Calibre de puntas ajustado en la llave dinamométrica [l_2]	55 mm
Lectura conmutable	Nm
Lectura conmutable	lbfft
Forma de conexión	Para herramientas insertables (asiento rectangular)
Longitud de palanca sin herramienta insertable [l_1]	1352 mm
Procedimiento de medición	Par de giro
Longitud de palanca incl. medida entre centros del ajuste en fábrica [l_3]	1407 mm
Ajuste del valor de disparo	con escala regulable

Principio de disparo	Activación mecánica de recorrido corto
Posibilidad de regulación valor de disparo	regulable
Norma	DIN EN ISO 6789
Calibración	O1
Certificado de prueba	Certificado de prueba del fabricante
Datos protocolables	no
Señalización de disparo	acústica
Señalización de disparo	háptico
Técnica de medición	mecánico
Serie	MANOSKOP® 730N
Tipo de producto	Llave dinamométrica

Servicios

Calibración Llave dinamométrica Par máximo 1000 Nm	020010 1000
Calibración acreditada (por ejemplo, DAkkS) Llave dinamométrica Par de giro máximo 1000 Nm	020020 1000

Accesorios

Llave dinamométrica QuickSelectsin herramienta insertable Par máximo 1000 Nm	657094 1000
--	-------------