

Productinformatie

12 12 12

Precisie afstriptang

Met precisie geslepen messen



- Voor solaire kabel, speciaal afgestemd op uit meerdere lagen bestaande isolaties en op Radox®-isolaties
- Met extra kabelondersteuning voor een betere centrering van meervoudige geïsoleerde kabels in de openingen
- Correct afstrippen ook van moeilijk te verwijderen isolatiematerialen van PTFE, silicone, Radox®, Kapton® en rubber; ook uit meerdere lagen
- Een tweede mespaar houdt de resterende isolatie betrouwbaar vast
- Exact op de geleiderdoorsnede afgestemd, verwisselbaar precisie messen
- Met lengteaanslag voor gelijke afstriplengtes bij seriematig werk
- Mes: speciaal gereedschapsstaal, oliegehard
- Behuizing: staal

MM

Algemeen

Artikel-nr.	12 12 12
EAN	4003773073758
Tang	gebruineerd
Benen	met meer-componentengrepen
gewicht	450 g
Afmetingen	195 x 107 x 33 mm
REACH conformiteit	bevat SVHC
RoHS conformiteit	niet van toepassing

Technische specificaties

Afstripcapaciteiten vierkante millimeter	4,0 / 6,0 / 10,0 mm ²
AWG	12 — 8

Onder voorbehoud van technische wijzigingen en vergissingen

Kapton® is een geregistreerd handelsmerk van E. I. du Pont de Nemours and Company/Radox® is een geregistreerd handelsmerk van Huber & Suhner AG



Afstrippen met de richting van de kabel mee dankzij precieze mesprofielen



Het rondom nauwkeurig insnijden van de isolatie