

Étiquettes RHINO™

Les rubans RHINO™ ont été conçus pour une utilisation dans des conditions particulièrement difficiles et se caractérisent donc par leur capacité de résistance aux chocs, aux différences de température, aux produits chimiques, aux solvants, à l'eau et aux rayonnements ultra violets. DYMO propose plusieurs matériaux en fonction de l'application, qui sont tous munis d'un adhésif puissant et d'un ruban minutieusement sélectionné pour une qualité d'impression et une capacité de résistance excellentes. Les rubans RHINO™ disposent d'une fente dorsale qui permet un détachage facile.

DYMO®



Étiquette industrielle souple en nylon RHINO™

- en nylon flexible
- résistant à l'humidité, aux températures extrêmes et rayons UV
- technologie d'impression thermique - les étiquettes ne s'effacent ni ne se décolorent
- correspondent aux normes OSHA, ANSI et ISO
- pour les LabelPrinter industriels 219, RHINO™ 4200, RHINO™ 5000, RHINO™ 5200, RHINO™ 6000
- **indication:** étiquette de 24 mm, utilisable uniquement pour Rhino™ 6000

Exemples d'utilisation:

- pour l'étiquetage de fils, câbles et autres surfaces rondes

Adapté pour:

- utilisateur au bureau
- industrie
- électricien



Visuel de référence: Étiquette industrielle souple en nylon RHINO



Visuel de référence: exemples d'utilisation

Produit	Modèle	Dimension de la bande d'écriture	Couleur de la bande	Couleur de l'écriture	Numéro de fabricant	Code
Étiquette industrielle souple en nylon RHINO	nylon	12 mm x 3,5 m	blanc	noir	18488	80918758
		12 mm x 3,5 m	jaune	noir	18490	80918756
	nylon	19 mm x 3,5 m	blanc	noir	18489	80918759
		19 mm x 3,5 m	jaune	noir	18491	80918757
	nylon	24 mm x 3,5 m	blanc	noir	1734524	80913840
			jaune	noir	1734525	80913850