

Schaukasten

passend für DIN A0, Höhe x Breite x Tiefe 1060 x 1350 x 120 mm, Zur Wand- oder Pfostenmontage im Querformat, Rückwand magnethaftend, Flügeltür, Rahmen aus Aluminium in silber, Ecken rund



Artikelnummer: 310551



Premium-Schaukasten

für innen und außen






Schaukasten

- für den Innen- und Außenbereich geeignet
- passend für DIN A0
- Höhe x Breite x Tiefe 1060 x 1350 x 120 mm
- Sichtfläche Höhe x Breite 925 x 1215 mm
- Zur Wand- oder Pfostenmontage im Querformat
- Rückwand magnethaftend
- Flügeltür
- Frontscheibe aus Einscheibensicherheitsglas
- Rahmen aus Aluminium in silber
- Ecken rund
- verschließbar mit Sicherheitsschloss
- Lieferung inkl. 10 Magnete
- 10 Jahre Garantie





Technische Details

Informationsausstattung	Schaukasten	Ausrichtung	Querformat
Einsatzort	Innen- und Außenbereich	Profil	rund
Höhe	1060 mm	Magnete	10 Stück
Höhe Sichtfläche	925 mm	abschließbar	ja
Breite	1350 mm	Schließsystem	Sicherheitsschloss
Breite Sichtfläche	1215 mm	Material Rahmen	Aluminium
Tiefe	120 mm	Material Frontscheibe	Einscheibensicherheitsglas
passend für (Kapazität)	DIN A0	Farbe Rahmen	silber
Türtyp	Flügeltür	Farbe Rückwand	silber
Aufstellung/Montage	Wand-/Pfostenmontage	Garantie	10 Jahre
Oberfläche Rückwand	magnethaftend	Gewicht	35 kg

Zubehör

310813		Ständer für Schaukasten, aus Aluminium, Länge 2400 mm
310846		Ständer für Schaukasten, aus Aluminium, Länge 2150 mm
329979		Magnete für Schaukasten, in weiß
330402		Kopfleiste für Schaukasten, blanco, aus Acryl
330413		Kopfleiste für Schaukasten, Freitext 20 Zeichen, aus Acryl

Dazu passt auch ...

222696		Glasreiniger, Sprühflasche mit 0,75 l Inhalt
222853		Einwascher, Arbeitsbreite 350 mm, Bezug aus Microfaser in grün, Griff aus Kunststoff in grün
222855		Glasreinigungstuch, mit einer rauen und einer glatten Seite, aus Microfaser in hellgrün, Länge x Breite 400 x 400 mm
376797		Bügelparker, Höhe x Länge x Tiefe 415 x 2100 x 550 mm, 6 Einstellplätze (Nutzung einseitig), für 55 mm breite Räder, Konstruktion aus Stahl (verschraubt) feuerverzinkt