

**NOM****FITEX****RÉF FIT****TYPE**

CHAUSSURES - Sécurité

**TAILLES**

36 au 48

**NORME**

EN ISO 20345 : 2022 S3S SR LG FO

**SOLIDUR**

1946

*Spécialiste des E.P.I*

# FICHE TECHNIQUE

## PHOTOS DU PRODUIT

**525g**

## DESCRIPTION

La FITEX est une chaussure de sécurité basse multi-usages. Chaussure type sport qui allie confort et légèreté grâce à son embout XL en aluminium, sa semelle anti-perforation composite extra souple pointe fine, son système d'absorption d'énergie au talon et sa première de propreté post-formée en EVA antibactérienne et antistatique.

## 3 PRINCIPAUX AVANTAGES

- Embout XL en aluminium.
- Semelle anti-perforation extra souple pointe fine. Semelle résistante aux hydrocarbures.
- Matières : tige en Mesh microfibre Ripstop, doublure en textile Mesh, semelle en PU bi-densité injectée.

## MODÈLE MIXTE

## POIDS ET DIMENSIONS

**Taille 42**  
**Poids paire : 1.05 kg**  
**Hauteur de tige avant : 12.5 cm**

## CONDITIONNEMENT

L'emballage est en carton, normé CEI TKEO  
Donnons ensemble une nouvelle vie à nos produits.



SOLIDUR SAS • 335 impasse Teractive Ouest • ZA Teractive • 50140 Romagny-Fontenay • FRANCE

[www.solidur.fr](http://www.solidur.fr)[contact@solidur.fr](mailto:contact@solidur.fr)[+33 \(0\)2 33 59 45 12](tel:+33(0)233594512)[@solidurfrance](https://www.instagram.com/solidurfrance)

**NOM** FITEX

**RÉF FIT**

**TYPE** CHAUSSURES - Sécurité

**TAILLES** 36 au 48

**NORME** EN ISO 20345:2022 S3S SR LG FO

Pour les **revendeurs**,  
commandez sur le **B2B** :



**SOLIDUR**

1946

*Spécialiste des E.P.I*

## SCHÉMA DÉTAILLÉ - FITEX



## NORME

**EN ISO 20345:2022**



**Embout** : protection de l'avant du pied contre les chocs (200 J) et l'écrasement (1500 daN)



**Résistance aux glissements** sur sol en céramique recouvert de détergent



**Antistatique**



**Absorption des chocs au talon**



**Résistance du dessus de la chaussure à la pénétration et à l'absorption d'eau**



**Résistance à la perforation** pointe fine 3mm



**Résistance aux glissements** sur sol en céramique recouvert de glycérine.



**Système de Grip** avec talon décroché



**Résistance de la semelle aux huiles-hydrocarbures**

## CONFORMITÉ



0075/128/161/04/22/0886  
Délivré par organisme notifié 0075