

## Rollcart Bürowagen

Traglast 150 kg, mit 3 Etage(n),  
Ladefläche Länge x Breite 1000 x 500  
mm, Gestell mit schlag- und  
kratzfester Pulverbeschichtung in  
RAL7035 Lichtgrau, Räder mit TPE-  
Bereifung

Artikelnummer: 158383



## Rollcart Bürowagen

### mit offenen Wänden

Bürowagen

- Traglast 150 kg
- mit 3 Etage(n)
- Ladefläche Länge x Breite 1000 x 500 mm
- Höhe x Länge x Breite 930 x 1180 x 500 mm
- Gestell mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL7035 Lichtgrau
- 2 Lenk- und 2 Bockrollen
- Rad Ø 125 mm
- Räder mit TPE-Bereifung
- Naben mit Rillenkugellager

## Technische Details

Transportgerät	Transportwagen	Rollen Anzahl / Art	2 Lenk- und 2 Bockrollen
Wagentyp	Aktenwagen	Bereifung	TPE
Ladeflächenlänge	1000 mm	Rad-Ø	125 mm
Ladeflächenbreite	500 mm	Radlager	Rillenkugellager
Höhe	930 mm	elektrisch leitend	nein

Etagen Anzahl	3 Stück	Schiebebügel	1 Stück
Traglast	150 kg	Oberfläche	pulverbeschichtet
Material Verarbeitung	verschweißt	Farbe	lichtgrau // RAL7035
Länge	1180 mm	Gewicht	35 kg
Breite	500 mm		

## Zubehör

158400		ESD-Rollensatz, für Transportwagen, Bereifung TPE, Traglast 300 kg, Rad Ø 125 mm, Aufpreis! Artikel nur zusammen mit Hauptprodukt bestellbar/lieferbar
158407		4 Lenkrollen (statt 2 Lenk-/2 Bockrollen), für Transportwagen, Traglast 0 - 600 kg, Aufpreis! Artikel nur zusammen mit Hauptprodukt bestellbar/lieferbar
158410		Rollensatz, für Transportwagen, Bereifung Polyamid, Rad Ø 125 mm, Aufpreis! Artikel nur zusammen mit Hauptprodukt bestellbar/lieferbar
158414		Fußschutz für Lenk- und Bockrolle, für Raddurchmesser 125 mm, aus Stahl mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung, Aufpreis! Artikel nur zusammen mit Hauptprodukt bestellbar/lieferbar