SIEMENS

Datenblatt 5ST3010-2

Hilfsstromschalter mit Prüftaste 1S+1Ö für LS-Schalter 5SL, 5SY, 5SP Einbauschalter 5TL1, FI/LS 5SU1, FI 5SV (bei 5SU1 ist Griffverbinder 5ST3805-1 erforderlich)



Ausführung		
Produkt-Markenname	SENTRON	
Produkt-Bezeichnung	Hilfsstromschalter	
Ausführung des Produkts	anbaubar	
elektrische Lebensdauer (Schaltspiele) / typisch	20 000	
Versorgungsspannung		
Betriebsfrequenz	50 / 60 Hz	
Schutzart IP	IP20	
Produktdetails		
Produktbestandteil		
Hilfsschalter	Ja	
Anzahl der Fehlersignalschalter	0	
Anzahl der Öffner	1	
Anzahl der Schließer	1	
Anzahl der Wechsler	0	
Produkterweiterung	Hilfsschalter	
Anschlüsse		
anschließbarer Leiterquerschnitt		

• minimal	0,5 mm ²
• maximal	2,5 mm²
Anzugsdrehmoment / bei Schraubanschluss	
• maximal	0,5 N·m
Art der anschließbaren Leiterquerschnitte / bei AWG-	24 12
Leitungen	

Mechanischer Aufbau		
Höhe	90 mm	
Breite	9 mm	
Tiefe	70 mm	
Nettogewicht	71 g	

Umgebungsbedingungen		
Umgebungstemperatur / während Betrieb		
• minimal	-25 °C	
• maximal	55 °C	
Umgebungstemperatur / während Lagerung		
minimal zulässig	-40 °C	
maximal zulässig	75 °C	

Approbationen Zertifikate

allgemeine Produktzu-	Konformitätserklärung	Railway
lassung		
Sonstige		Schwingen / Schocken

Weitere Informationer

Information- and Downloadcenter (Kataloge, Broschüren,...)

http://www.siemens.de/lowvoltage/kataloge

Industry Mall (Online-Bestellsystem)

https://mall.industry.siemens.com/mall/de/de/Catalog/product?mlfb=5ST3010-2

 $Service \& Support \ (Handbücher, \ Betriebsanleitungen, \ Zertifikate, \ Kennlinien, \ FAQs, \dots)$

https://support.industry.siemens.com/cs/ww/de/ps/5ST3010-2

Bilddatenbank (Produktfotos, 2D-Maßzeichnungen, 3D-Modelle, Geräteschaltpläne, ...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=5ST3010-2

CAx-Online-Generator

http://www.siemens.com/cax

Ausschreibungstexte (Leistungsverzeichnisse)

http://www.siemens.de/ausschreibungstexte





