

## ton

hoogte x Ø 415 x 390 mm, inhoud 35 l, van polyethyleen, in wit

Artikelnummer: 450696



## Ton

### met 2 handgrepen

ton




- geschikt voor mengen, opslaan en transporteren
- rond
- hoogte x Ø 415 x 390 mm
- inhoud 35 l
- van polyethyleen
- in wit
- wanden: gladde, naadloze vlakken voor eenvoudige reiniging
- eenvoudig te dragen door draaggrepen
- Plaatsbesparend stapelbaar
- geschikt voor levensmiddelen

## Technische details




baktype	ton	stapelbaar	nee
geschikt voor (gebruik)	mengen, opslaan	nestbaar	ja
inhoud	35 l	plafond	als accessoire (niet inbegrepen)
vorm	rond	geschikt voor levensmiddelen	ja
hoogte	415 mm	geschikt voor gevaarlijke stoffe	nee

diameter boven	390 mm	kleur	wit
diameter onder	315 mm	onderrijdbaar	nee
materiaal	polyethyleen	draaginstallatie	draaggrepen
wand uitvoering	glad, naadloos	gewicht	2 kg

## Gerelateerde Producten

149863		Tonroller, Voor 35 / 100 l ton, draagvermogen 250 kg, hoogte 200 mm, frame van aluminium, 5 zwenkwielen
450776		oplegdeksel, van polyethyleen, voor ton met 35 l inhoud, in wit, met greep
500301		Tonroller, Voor 35 / 100 l ton, draagvermogen 100 kg, frame van kunststof in zwart

## Dit past ook bij ...

202875		sledesteekwagen, draagvermogen 250 kg, steekplaat breedte x diepte 320 x 250 mm, onderstel met slag- en krasvaste poedercoating in RAL5010 gentiaanblauw, wielen met massief rubber-banden op kunststof-velg
528205		verrijdbaar opstapje, van staal met slag- en krasvaste poedercoating in lichtgrijs, trede diameter 290 mm, met 3 geveerde wielen
529885		magazijnstelling - complete stelling (basis- en aanbouwveld), hoogte x breedte x diepte 2000 x 2062 x 436 mm, vaklast 80 kg, 2 stellingvelden met elk 5 niveau(s) met Stalen bodem, opstelhoek recht, gebruik eenzijdig - ontworpen voor plaatsing tegen een wand, staanders met corrosiebeschermende zinklaag, niveaus met corrosiebeschermende zinklaag